FEUERCELL SUPS

SUPS 18-7 (3 ~400V)

Artikelnummer 5161807001

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/sups-18-7-3-400v-5161807001



Beschreibung

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und einen gekapselten Unterwassermotor aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Einsatzgebiete

> Löschwasserversorgung

> Beregnung

> Wasserversorgung

Materialkurztext

SUPS 18-7. Dr.. 4.0 kW

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	22 m³/h
Förderhöhe (Min.)	78 mWS
Betriebsdruck max.	25 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.800 min-1
Schutzart	IP 68
Isolationsklasse	B

Elektrik

Leistungsabgabe P_2 (Max.)	4 kW
Spannung (Max.)	3~ 400 V ± 10 %
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	2 1/2 DN
Anschluss Druckseite	2 1/2 DN

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	30 ° C
Temperatur min.	30 ° C

Abmessungen & Logistik

Nettogewicht	45 kg