FEUERCELL SUPS

# SUPS 18-10 (3 ~400V)

Artikelnummer 5161810001

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/sups-18-10-3-400v-5161810001






## Beschreibung

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und einen gekapselten Unterwassermotor aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

## Einsatzgebiete

> Löschwasserversorgung

> Beregnung

> Wasserversorgung

## Materialkurztext

SUPS 18-10. Dr.. 5.5 kW

## Technische Daten

### Hydraulische Leistung

| | |
|---|---|
| Fördermenge | 22 m³/h |
| Förderhöhe (Min.) | 111 mWS |
| Betriebsdruck max. | 25 bar |

### Motor & Antrieb

| | |
|---|---|
| Drehzahl (Max.) | 2.800 min-1 |
| Schutzart | IP 68 |
| Isolationsklasse | B |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Leistungsabgabe $P_2$ (Max.) | 5,5 kW |
| Spannung (Max.) | 3~ 400 V ± 10 % |
| Frequenz | 50 Hz |

### Energieeffizienz

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | IE3 |

### Anschlüsse & Rohrleitungen

| | |
|---|---|
| Anschluss Zulauf / Saugseite | 2 1/2 DN |
| Anschluss Druckseite | 2 1/2 DN |

### Einsatzbedingungen & Wasser

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Min.) | 30 ° C |
| Temperatur min. | 30 ° C |

## Abmessungen & Logistik

| | |
|---|---|
| Nettogewicht | 71 kg |