FEUERCELL SUPS

SUPS 46-7 (3 ~400V)

Article number 5164607000

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/sups-46-7-3-400v-5164607000



Description

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und einen gekapselten Unterwassermotor aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Domaines d'utilisation

> Löschwasserversorgung

> Beregnung

> Wasserversorgung

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	60 m³/h
Hauteur de refoulement (min.)	96 mWS
Pression de service max.	25 bar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 800 min-1
Indice de protection	IP 68
Classe d'isolation	B

Électricité

Puissance fournie P_2 (max.)	11 kW
Tension (max.)	3~ 400 V ± 10 %
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	3 DN
Raccord côté refoulement	3 DN

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	30 ° C
Température min.	30 ° C

Dimensions & logistics

Poids net	84 kg