FEUERCELL SUPS

SUPS 96-3 (3 ~400V)

Artikelnummer 5173810337

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/sups-96-3-3-400v-5173810337



Beschreibung

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und einen gekapselten Unterwassermotor aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Einsatzgebiete

> Löschwasserversorgung

> Beregnung

> Wasserversorgung

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	96 m³/h
Förderhöhe (Min.)	63 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.800 min-1
Schutzart	IP 68
Isolationsklasse	B

Elektrik

Leistungsabgabe P_2 (Max.)	13 kW
Spannung (Max.)	3~ 400 V ± 10 %
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	5 DN
Anschluss Druckseite	5 DN

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	30 ° C
Temperatur min.	30 ° C

Abmessungen & Logistik

Nettogewicht	94 kg