FEUERCELL SUPS

SUPS 96-4 (3 ~400V)

Article number 5173810437

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/sups-96-4-3-400v-5173810437



Descripción

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und einen gekapselten Unterwassermotor aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Ámbitos de uso

> Löschwasserversorgung

> Beregnung

> Wasserversorgung

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	96 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	84 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.800 min-1
Grado de protección	IP 68
Clase de aislamiento	B

Sistema eléctrico

Potencia de salida P_2 (máx.)	18,5 kW
Tensión (máx.)	3~ 400 V ± 10 %
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	5 DN
Conexión lado de impulsión	5 DN

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	30 ° C
Temperatura mín.	30 ° C