FEUERCELL SUPS

SUPS 96-4 (3 ~400V)

Article number 5173810437

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/sups-96-4-3-400v-5173810437



Description

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und einen gekapselten Unterwassermotor aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Domaines d'utilisation

> Löschwasserversorgung

> Beregnung

> Wasserversorgung

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	96 m³/h
Hauteur de refoulement (min.)	84 mWS

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 800 min-1
Indice de protection	IP 68
Classe d'isolation	B

Électricité

Puissance fournie P_2 (max.)	18,5 kW
Tension (max.)	3~ 400 V ± 10 %
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	5 DN
Raccord côté refoulement	5 DN

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	30 ° C
Température min.	30 ° C