

FEUERCELL SUPS

# SUPS 18-13 (3 ~400V)



| | |
|---|---|
| Article number | 5161813000 |
| Product page | https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/sups-18-13-3-400v-5161813000 |

## Description

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und einen gekapselten Unterwassermotor aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

## Domaines d'utilisation

> Löschwasserversorgung

> Beregnung

> Wasserversorgung

## Texte court matériau

SUPS 18-13. Dr.. 7.5 kW

## Technical data

### Puissance hydraulique

| | |
|---|---|
| Débit | 22 m³/h |
| Hauteur de refoulement (min.) | 144 mWS |

### Moteur et entraînement

| | |
|---|---|
| Vitesse de rotation (max.) | 2 800 min-1 |
| Indice de protection | IP 68 |
| Classe d'isolation | B |

### Électricité

| | |
|---|---|
| Puissance fournie $P_2$ (max.) | 7,5 kW |
| Tension (max.) | 3~ 400 V ± 10 % |
| Fréquence | 50 Hz |

### Efficacité énergétique

| | |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | IE3 |

### Raccords et tuyauterie

| | |
|---|---|
| Raccord arrivée / côté aspiration | 2 1/2 DN |
| Raccord côté refoulement | 2 1/2 DN |

### Conditions d'utilisation et eau

| | |
|---|---|
| Température ambiante (min.) | 30 ° C |
| Température min. | 30 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Poids net | 79 kg |