FEUERCELL NB

# FCE I NB 65-200

Article number 5674006200

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/fce-i-nb-65-200-5674006200




## Description

Horizontale Ganzmetall-Blockpumpe mit optimiertem Wirkungsgrad.

## Domaines d'utilisation

> Löschwasserversorgung

> Beregnung

> Wasserversorgung

## Version

Normalsaugende. einstufige Spiralgehäusepumpen mit Leistungszuordnung und Hauptabmessungen nach NF E 11-112 und DIN EN 733 (Ersatz für DIN 24255). Pumpe und austauschbarer Normmotor sind zu einem Blockaggregat verflanscht. Die Spiralgehäuse sind mit auswechselbaren. korrosionsbeständigen Spaltringen versehen. Die geschlossenen. ausgewuchteten Laufräder können den jeweils vorliegenden Betriebsverhältnissen individuell angepasst werden. Die Auswuchtung erfolgt in der Güteklasse 6.3 nach DIN ISO 1940. Damit ist eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit der gesamten Pumpe sichergestellt.

## Technical data

### Puissance hydraulique

| | |
|---|---|
| Débit | 96 m³/h |
| Hauteur de refoulement (min.) | 63 mWS |

### Électricité

| | |
|---|---|
| Puissance fournie $P_2$ (max.) | 22 kW |
| Tension (max.) | 400 V |
| Courant nominal (400V) | 38,5 A |
| Fréquence | 50 Hz |

### Efficacité énergétique

| | |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | IE3 |

### Raccords et tuyauterie

| | |
|---|---|
| Raccord arrivée / côté aspiration | 125 DN |
| Raccord côté refoulement | 100 DN |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Poids net | 581 kg |