
ASKG

ASKG 2001 - 2008

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/askg-2001-2008-p53508



Beschreibung

Selbstansaugende, gasmitfördernde Seitenkanalpumpen weisen dank der NPSH-Vorstufe einen sehr niedrigen NPSH-Wert auf und eignen sich ideal für schwierige Saug- und Zulaufbedingungen. Ausgestattet mit einer hochwertigen Gleitringdichtung, gewährleisten sie einen zuverlässigen und langlebigen Betrieb.

Einsatzgebiete

> Fördern von Heißwasser in Kesselanlagen

> Einsatz in Druckerhöhungs- und Wasserversorgungsanlagen

> Rückgewinnung von Kondensaten (Wasser)

> Extrahieren von Palmöl

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	3 m³/h
Förderhöhe (Min.)	183 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	1.450 min-1
Schutzart	IP 55

Elektrik

Eingangsspannung	400 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	DN 40
Anschluss Druckseite	DN 20

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137045