BADU ECO SOFT WE.

BADU Eco Soft

Artikelnummer	2190008138
GTIN/EAN	4260673452001
Produktseite	https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/badu-eco-soft-2190008138



Beschreibung

Intelligent, schnell und leise Hocheffiziente Umwälzpumpe, die ihre Leistung voll nutzt

Einsatzgebiete

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max 3 m oberhalb oder un terhalb des Wasserniveaus

Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 3 l
Saugsiebmaschenweite ca. 3,2 x 2,6 mm

Materialkurztext

BADU Eco Soft, 1~, 0,75 kW

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	20 m³/h
Förderhöhe (Min.)	21 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	1.000 – 2.850 min-1
Phasen Motor	1~
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	0,06 – 1,1 kW
Leistungsabgabe P_2 (Max.)	0,03 – 0,75 kW
Spannung (Max.)	1~ 230 V
Frequenz	50 Hz

Allgemein / Produktmerkmale

Sortiment	BADU Premium, BADU Green
Zertifizierung	TÜV, Green

Filtration

Inhalt Fasernfänger	3 l

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	63 mm
Anschluss Druckseite	50 mm
Empf. Saugleitung Durchmesser	50 mm
Empf. Druckleitung Durchmesser	63 mm

Akustik

Schalldruckpegel (Min.)	36,7 – 64,1 dB[A]

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C
Gesamtsalzkonzentration	5 g/l

Abmessungen & Logistik

Länge Produkt	579 mm
Nettogewicht	10,8 kg
Zolltarifnummer	84137051