BADU ALPHA ECO SOFT

BADU Alpha Eco Soft

Article number	2104000038
GTIN/EAN	4260673451998
Product page	https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-alpha-eco-soft-2104000038



Descripción

Nuevo estándar para piscinas pequeñas con control de velocidad Probablemente la bomba más eficiente jamás vista

Texto comercial

Selbstansaugende, drehzahlregelbare Umwälzpumpe mit integriertem Fasernfänger.
ABS-Klebemuffen: 50/50.
Max. Fördermenge: 20,5 m³/h, max. Förderhöhe 19,5 mWS.

Ámbitos de uso

Circulación de agua de piscina en sistemas de filtrado, se puede instalar máximo 2 m por encima o máximo 3 m por debajo del nivel del agua.

Versión

Bomba monobloc con recogedor de fibras integrado. Sello mecánico de fuelle montado sobre un cubo impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua del circuito. Aislada eléctricamente. Capacidad del recogedor de fibras: aprox. 1,0 l Tamaño de la malla de la rejilla de aspiración: aprox. 2,8 x 2,8 mm

Texto breve del material

BADU Alpha Eco Soft, 1~, 0,50 kW, blau

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	20 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	19,5 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	1.000 – 2.850 min-1
Fases del motor	1~

Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	0,75 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	0,5 kW
Tensión (máx.)	1~ 230 V
Frecuencia	50 Hz

General / Características del producto

Gama de productos	BADU Green, BADU Premium
Certificación	TÜV, Green

Filtración

Capacidad del colector de fibras	1 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	50 mm
Conexión lado de impulsión	50 mm
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	50 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	50 mm

Acústica

Nivel de presión acústica (mín.)	36,7 – 64,1 dB[A]

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Longitud del producto	517 mm
Peso neto	7,5 kg
Número de arancel aduanero	84137051