BADU Variostar

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-variostar-p53522



Descripción

Optimizado para agua salada, resistente a la corrosión y robusto. Bomba centrífuga ajustable para atracciones y circulación.

Ámbitos de uso

Agua dulce Agua salada

Versión

Sistemas de filtración para piscinas e industrias, sistemas de contracorriente, sistemas de aire acondicionado, criaderos, acuarios, estanques koi, sistemas RAS, centros de investigación, recintos zoológicos, hábitats acuáticos, atracciones de piscina, equipos de limpieza y mucho más: hasta 90 m³/h de caudal. Accionamiento Motor eléctrico de montaje directo, silencioso, refrigerado por la superficie y con rodamientos de bolas sellados y lubricados de por vida. Velocidad del motor ajustable y controlable externamente mediante entradas digitales y analógicas.

Texto breve del material

BADU Variostar, 1~, 0,85 kW

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	25 – 65 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	0,8 – 6,9 mWS
Presión de servicio máx.	2,5 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	600 – 1.800 min-1
Fases del motor	1~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	0,07 – 1,15 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	0,03 – 0,85 kW
Tensión (máx.)	1~ 230 V
Corriente nominal (230V)	0,6 – 4,95 A
Frecuencia	60 Hz

General / Características del producto

Gama de productos	BADU Green, BADU Premium
Certificación	TÜV, Green

Filtración

Capacidad del colector de fibras	0 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	90 mm
Conexión lado de impulsión	90 mm
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	110 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	110 mm

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137051

Variants

Article number
2381342448