BADU Novastar

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/badu-novastar-p53539



Beschreibung

Die BADU Novastar-S ist eine drehzahlgeregelte Propellerpumpe zur effizienten Umwälzung großer Wassermengen bei geringen Förderhöhen. Mit einem Förderstrom von bis zu 100 m³/h und variabler Drehzahl lässt sie sich flexibel an unterschiedliche Betriebsanforderungen anpassen. Ihre korrosionsbeständige Kunststoffkonstruktion und die Möglichkeit zur horizontalen oder vertikalen Installation ermöglichen einen vielseitigen Einsatz in Süß- und Salzwasseranlagen.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	0 – 100 m³/h
Betriebsdruck max.	2,5 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	600 – 2.600 min-1
Isolationsklasse	F

Elektrik

Nennstrom (230V)	0,65 – 6 A
Frequenz	50 Hz

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	110
Anschluss Druckseite	110
Empf. Saugleitung Durchmesser	140 mm
Empf. Druckleitung Durchmesser	140 mm

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137051

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Phasen Motor	Schutzart	Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)	Gesamtsalzkonzentration
2196000138	BADU Novastar	3,1 mWS	1~	IP 55	1,34 kW	1,15 kW	1~ 230 V	0,5 %
2196000128	BADU Novastar-S	0 – 3 mWS	1-phasig	–	0,09 – 1,34 kW	0,05 – 1,15 kW	–	–