BADU Novastar

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-novastar-p53539



Descripción

Die BADU Novastar-S ist eine drehzahlgeregelte Propellerpumpe zur effizienten Umwälzung großer Wassermengen bei geringen Förderhöhen. Mit einem Förderstrom von bis zu 100 m³/h und variabler Drehzahl lässt sie sich flexibel an unterschiedliche Betriebsanforderungen anpassen. Ihre korrosionsbeständige Kunststoffkonstruktion und die Möglichkeit zur horizontalen oder vertikalen Installation ermöglichen einen vielseitigen Einsatz in Süß- und Salzwasseranlagen.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	0 – 100 m³/h
Presión de servicio máx.	2,5 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	600 – 2.600 min-1
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Corriente nominal (230V)	0,65 – 6 A
Frecuencia	50 Hz

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	110
Conexión lado de impulsión	110
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	140 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	140 mm

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137051

Variants

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Fases del motor	Grado de protección	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)	Concentración total de sal
2196000138	BADU Novastar	3,1 mWS	1~	IP 55	1,34 kW	1,15 kW	1~ 230 V	0,5 %
2196000128	BADU Novastar-S	0 – 3 mWS	1-phasig	–	0,09 – 1,34 kW	0,05 – 1,15 kW	–	–