BADU Novastar

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-novastar-p53539



Description

Die BADU Novastar-S ist eine drehzahlgeregelte Propellerpumpe zur effizienten Umwälzung großer Wassermengen bei geringen Förderhöhen. Mit einem Förderstrom von bis zu 100 m³/h und variabler Drehzahl lässt sie sich flexibel an unterschiedliche Betriebsanforderungen anpassen. Ihre korrosionsbeständige Kunststoffkonstruktion und die Möglichkeit zur horizontalen oder vertikalen Installation ermöglichen einen vielseitigen Einsatz in Süß- und Salzwasseranlagen.

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	0 – 100 m³/h
Pression de service max.	2,5 bar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	600 – 2 600 min-1
Classe d'isolation	F

Électricité

Courant nominal (230V)	0,65 – 6 A
Fréquence	50 Hz

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	110
Raccord côté refoulement	110
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	140 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	140 mm

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137051

Variants

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Phases du moteur	Indice de protection	Puissance absorbée P_1 (max.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)	Concentration totale en sel
2196000138	BADU Novastar	3,1 mWS	1~	IP 55	1,34 kW	1,15 kW	1~ 230 V	0,5 %
2196000128	BADU Novastar-S	0 – 3 mWS	1-phasig	–	0,09 – 1,34 kW	0,05 – 1,15 kW	–	–