BADU Powerstar

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-powerstar-p53540



Descripción

Die BADU Powerstar-S ist eine leistungsstarke Propellerpumpe zur zuverlässigen Umwälzung großer Wassermengen bei geringen Förderhöhen. Mit einem Förderstrom von bis zu 250 m³/h eignet sie sich besonders für Anwendungen mit hohem Volumenstrom. Die robuste, korrosionsbeständige Kunststoffkonstruktion und die flexible horizontale oder vertikale Installation ermöglichen einen vielseitigen Einsatz in Süß- und Salzwasseranlagen.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	10 – 250 m³/h
Presión de servicio máx.	2,5 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.950 min-1
Fases del motor	3-phasig

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	4,6 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	4 kW
Tensión (máx.)	3~ 400 V
Corriente nominal (400V)	7,4 A
Frecuencia	50 Hz

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	150
Conexión lado de impulsión	150
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	200 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	200 mm

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137051

Variants

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Grado de protección	Concentración total de sal
2194040237	BADU Powerstar	5,5 mWS	IP 55	0,5 %
2194040227	BADU Powerstar-S	0,5 – 1 mWS	–	–