BADU Powerstar

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-powerstar-p53540



Description

Die BADU Powerstar-S ist eine leistungsstarke Propellerpumpe zur zuverlässigen Umwälzung großer Wassermengen bei geringen Förderhöhen. Mit einem Förderstrom von bis zu 250 m³/h eignet sie sich besonders für Anwendungen mit hohem Volumenstrom. Die robuste, korrosionsbeständige Kunststoffkonstruktion und die flexible horizontale oder vertikale Installation ermöglichen einen vielseitigen Einsatz in Süß- und Salzwasseranlagen.

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	10 – 250 m³/h
Pression de service max.	2,5 bar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 950 min-1
Phases du moteur	3-phasig

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	4,6 kW
Puissance fournie P_2 (max.)	4 kW
Tension (max.)	3~ 400 V
Courant nominal (400V)	7,4 A
Fréquence	50 Hz

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	150
Raccord côté refoulement	150
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	200 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	200 mm

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137051

Variants

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Indice de protection	Concentration totale en sel
2194040237	BADU Powerstar	5,5 mWS	IP 55	0,5 %
2194040227	BADU Powerstar-S	0,5 – 1 mWS	–	–