BADU FlowSonic/BADU FlowSonic+

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-flowsonic-badu-flowsonic-p53548

Descripción

Medición de caudal mediante ultrasonidos.

Ámbitos de uso

Los medidores de caudal ultrasónicos son ideales para medir el caudal volumétrico. Gracias a la medición por ultrasonido, ofrecen una forma precisa, sin pérdidas y sin necesidad de calibración para medir el flujo de volumen. Con un rango de medición de 0–54 m³/h y la capacidad de manejar hasta un 3% de contenido de sal en el agua de la piscina, son especialmente adecuados para supervisar y mostrar el caudal en los sistemas de piscina. Las bombas de velocidad regulada pueden ajustarse así al caudal adecuado.

El FlowSonic+ puede utilizarse como una solución independiente y permite una evaluación manual y un ajuste individual del caudal. La posibilidad de realizar configuraciones a través de la aplicación smartCONNECT amplía los campos de aplicación del FlowSonic+ y lo hace flexible en su uso. El FlowSonic se comunica con BADU Blue y BADU Blue Pro, así como con otros sistemas de control de piscina que pueden procesar una señal digital (de pulsos) y una señal analógica de 4–20 mA.

Variants

Article number	Name
2716510002	BADU FlowSonic
2716520002	BADU FlowSonic+