BADU FlowSonic/BADU FlowSonic+

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-flowsonic-badu-flowsonic-p53548

Description

Mesure du débit par ultrasons.

Domaines d'utilisation

Les débitmètres à ultrasons sont idéaux pour mesurer le débit volumique. Grâce à la mesure par ultrasons, ils offrent une méthode précise, sans perte et sans calibration, pour mesurer le débit. Avec une plage de mesure de 0–54 m³/h et la capacité de gérer jusqu'à 3 % de teneur en sel dans l'eau de piscine, ils sont particulièrement adaptés pour surveiller et afficher le débit dans les systèmes de piscines. Les pompes à vitesse variable peuvent ainsi être réglées sur le débit approprié.

Le FlowSonic+ peut être utilisé comme une solution autonome et permet une évaluation manuelle ainsi qu'un réglage individuel du débit. La possibilité d'effectuer des réglages via l'application smartCONNECT élargit les domaines d'application du FlowSonic+ et le rend flexible à l'usage. Le FlowSonic communique avec BADU Blue et BADU Blue Pro, ainsi qu'avec d'autres systèmes de contrôle de piscines capables de traiter un signal numérique (signal d'impulsion) et un signal analogique 4–20 mA.

Variants

Article number	Name
2716510002	BADU FlowSonic
2716520002	BADU FlowSonic+