BADU Star

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-star-p53551

Technical data

Motor y accionamiento

Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

General / Características del producto

Gama de productos	BADU Premium

Conexiones y tuberías

Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	50 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	50 mm

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Velocidad (máx.)	Fases del motor	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)	Cartuchos filtrantes	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión	Potencia absorbida máx.	Certificación	Temperatura ambiente (mín.)
220.1300.010	BADU Eco Star 12	13 m³/h	0 mWS	2.850 min-1	1~	0,05 – 0,63 kW	0,03 – 0,5 kW	1~ Y/Δ 230 V	12 µm	1 1/2 Rp	1 1/2 Rp	–	–	–
220.2300.010	BADU Eco Star 24	13 m³/h	0 mWS	2.850 min-1	1~	0,05 – 0,63 kW	0,03 – 0,5 kW	1~ Y/Δ 230 V	12 µm	1 1/2 Rp	1 1/2 Rp	–	–	–
2201000000	BADU Star 69/12 Dr.	9 m³/h	11 mWS	2.840 min-1	3~	0,44 kW	0,3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	12 St	1 1/2 R	1 1/2 R	0,44 kW	TÜV	40 ° C
2201100000	BADU Star 69/12 We.	9 m³/h	11 mWS	2.840 min-1	1~	0,5 kW	0,3 kW	1~ 230 V	12 St	1 1/2 R	1 1/2 R	0,5 kW	TÜV	40 ° C
2202000000	BADU Star 69/24 Dr.	9 m³/h	11 mWS	2.840 min-1	3~	0,44 kW	0,3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	24 St	1 1/2 R	1 1/2 R	0,44 kW	TÜV	40 ° C
2202100000	BADU Star 69/24 We.	9 m³/h	11 mWS	2.840 min-1	1~	0,5 kW	0,3 kW	1~ 230 V	24 St	1 1/2 R	1 1/2 R	0,5 kW	TÜV	40 ° C
2203000000	BADU Star 69/36 Dr.	9 m³/h	11 mWS	2.840 min-1	3~	0,44 kW	0,3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	36 St	1 1/2 R	1 1/2 R	0,44 kW	TÜV	40 ° C
2203100000	BADU Star 69/36 We.	9 m³/h	11 mWS	2.840 min-1	1~	0,5 kW	0,3 kW	1~ 230 V	36 St	1 1/2 R	1 1/2 R	0,5 kW	TÜV	40 ° C
2201200000	BADU Star 913/12 Dr.	13 m³/h	13 mWS	2.840 min-1	3~	0,66 kW	0,45 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	12 St	1 1/2 R	1 1/2 R	0,66 kW	TÜV	40 ° C

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Velocidad (máx.)	Fases del motor	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)	Cartuchos filtrantes	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión	Potencia absorbida máx.	Certificación	Temperatura ambiente (mín.)
2201300000	BADU Star 913/12 We.	13 m³/h	13 mWS	2.840 min-1	1~	0,69 kW	0,45 kW	1~ 230 V	12 St	1 1/2 R	1 1/2 R	0,69 kW	TÜV	40 ° C
2202200000	BADU Star 913/24 Dr.	13 m³/h	13 mWS	2.840 min-1	3~	0,66 kW	0,45 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	24 St	1 1/2 R	1 1/2 R	0,66 kW	TÜV	40 ° C
2202300000	BADU Star 913/24 We.	13 m³/h	13 mWS	2.840 min-1	1~	0,69 kW	0,45 kW	1~ 230 V	24 St	1 1/2 R	1 1/2 R	0,69 kW	TÜV	40 ° C
2203200000	BADU Star 913/36	13 m³/h	13 mWS	2.840 min-1	3~	0,66 kW	0,45 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	36 St	1 1/2 R	1 1/2 R	0,66 kW	TÜV	40 ° C
2203300000	BADU Star 913/36 We.	13 m³/h	13 mWS	2.840 min-1	1~	0,69 kW	0,45 kW	1~ 230 V	36 St	1 1/2 R	1 1/2 R	0,69 kW	TÜV	40 ° C