BADU Star

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-star-p53551

Technical data

Moteur et entraînement

Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Fréquence	50 Hz

Général / Caractéristiques du produit

Gamme de produits	BADU Premium

Raccords et tuyauterie

Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	50 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	50 mm

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Vitesse de rotation (max.)	Phases du moteur	Puissance absorbée P_1 (max.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)	Cartouches filtrantes	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement	Puissance absorbée max.	Certification	Température ambiante (min.)
220.1300.010	BADU Eco Star 12	13 m³/h	0 mWS	2 850 min-1	1~	0,05 – 0,63 kW	0,03 – 0,5 kW	1~ Y/Δ 230 V	12 µm	1 1/2 Rp	1 1/2 Rp	–	–	–
220.2300.010	BADU Eco Star 24	13 m³/h	0 mWS	2 850 min-1	1~	0,05 – 0,63 kW	0,03 – 0,5 kW	1~ Y/Δ 230 V	12 µm	1 1/2 Rp	1 1/2 Rp	–	–	–
2201000000	BADU Star 69/12 Dr.	9 m³/h	11 mWS	2 840 min-1	3~	0,44 kW	0,3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	12 St	1 1/2 R	1 1/2 R	0,44 kW	TÜV	40 ° C
2201100000	BADU Star 69/12 We.	9 m³/h	11 mWS	2 840 min-1	1~	0,5 kW	0,3 kW	1~ 230 V	12 St	1 1/2 R	1 1/2 R	0,5 kW	TÜV	40 ° C
2202000000	BADU Star 69/24 Dr.	9 m³/h	11 mWS	2 840 min-1	3~	0,44 kW	0,3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	24 St	1 1/2 R	1 1/2 R	0,44 kW	TÜV	40 ° C
2202100000	BADU Star 69/24 We.	9 m³/h	11 mWS	2 840 min-1	1~	0,5 kW	0,3 kW	1~ 230 V	24 St	1 1/2 R	1 1/2 R	0,5 kW	TÜV	40 ° C
2203000000	BADU Star 69/36 Dr.	9 m³/h	11 mWS	2 840 min-1	3~	0,44 kW	0,3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	36 St	1 1/2 R	1 1/2 R	0,44 kW	TÜV	40 ° C
2203100000	BADU Star 69/36 We.	9 m³/h	11 mWS	2 840 min-1	1~	0,5 kW	0,3 kW	1~ 230 V	36 St	1 1/2 R	1 1/2 R	0,5 kW	TÜV	40 ° C
2201200000	BADU Star 913/12 Dr.	13 m³/h	13 mWS	2 840 min-1	3~	0,66 kW	0,45 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	12 St	1 1/2 R	1 1/2 R	0,66 kW	TÜV	40 ° C
2201300000	BADU Star 913/12 We.	13 m³/h	13 mWS	2 840 min-1	1~	0,69 kW	0,45 kW	1~ 230 V	12 St	1 1/2 R	1 1/2 R	0,69 kW	TÜV	40 ° C

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Vitesse de rotation (max.)	Phases du moteur	Puissance absorbée P_1 (max.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)	Cartouches filtrantes	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement	Puissance absorbée max.	Certification	Température ambiante (min.)
2202200000	BADU Star 913/24 Dr.	13 m³/h	13 mWS	2 840 min-1	3~	0,66 kW	0,45 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	24 St	1 1/2 R	1 1/2 R	0,66 kW	TÜV	40 ° C
2202300000	BADU Star 913/24 We.	13 m³/h	13 mWS	2 840 min-1	1~	0,69 kW	0,45 kW	1~ 230 V	24 St	1 1/2 R	1 1/2 R	0,69 kW	TÜV	40 ° C
2203200000	BADU Star 913/36	13 m³/h	13 mWS	2 840 min-1	3~	0,66 kW	0,45 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	36 St	1 1/2 R	1 1/2 R	0,66 kW	TÜV	40 ° C
2203300000	BADU Star 913/36 We.	13 m³/h	13 mWS	2 840 min-1	1~	0,69 kW	0,45 kW	1~ 230 V	36 St	1 1/2 R	1 1/2 R	0,69 kW	TÜV	40 ° C