BADU JET Turbo Pro

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-jet-turbo-pro-p53566



Description

Innovation, performance et design élégant réunis. Bienvenue dans les limites.

Domaines d'utilisation

A flush-fitting enclosure uses innovative propeller technology to draw water through the cover and return it to the pool in a powerful jet. The system is powered by an efficient, fully encapsulated, fanless permanent magnet motor. Power control and on/off are controlled via built-in piezoelectric buttons or a remote control.

Version

Un boîtier encastré utilise une technologie d'hélice innovante pour aspirer l'eau à travers la couverture et la restituer dans la piscine sous forme de jet puissant. Le système est alimenté par un moteur à aimant permanent performant, sans ventilateur et entièrement encapsulé. La puissance et la mise en marche/arrêt se contrôlent via les boutons piézo intégrés ou une télécommande.

Technical data

Électricité

Puissance fournie P_2 (max.)	0 kW

Général / Caractéristiques du produit

Gamme de produits	BADU Premium

Raccords et tuyauterie

Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	0 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	0 mm

Buses et système de nage à contre-courant

Pression de sortie à la buse	0 bar
Pression de massage max.	0 bar

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	0 ° C
Concentration totale en sel	0 %

Variants

Article number	Name	Débit	Puissance absorbée P_1 (max.)	Tension (max.)	Nombre de buses	Buse orientable dans toutes les directions	Vitesse de sortie au centre à 2 m devant la buse
2325100000	BADU JET Turbo Pro Design 1 Standard-Montagesatz	150 – 350 m³/h	2,75 kW	3~ 380-480 V	1 St	5 °	4,1 m/s
2325120000	BADU JET Turbo Pro Design 2 Standard-Montagesatz	150 – 350 m³/h	2,75 kW	3~ 380-480 V	1 St	5 °	4,1 m/s
2325000403	Zusatz-Kit BADU JET Turbo Pro für Wandstärke 18-27 mm	0 m³/h	0 kW	–	0 St	0 °	0 m/s
2325000402	Zusatz-Kit BADU JET Turbo Pro für Wandstärke 8-17 mm	0 m³/h	0 kW	–	0 St	0 °	0 m/s