BADU JET Turbo Pro salt

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/badu-jet-turbo-pro-salt-p53567

Ausführung

Durch ein im Becken bündig eingebautes Einbaugehäuse wird mittels innovativer Propeller-Technologie Wasser über die Blende angesaugt und mit einem kräftigen Strahl ins Schwimmbecken zurückgeführt. Angetrieben wird das System mit einem effizienten, lüfterlosen, vollvergossenen Permanentmagnetmotor. Die Leistungsregelung wie auch das Ein- und Ausschalten erfolgt über die integrierten Piezo-Taster bzw. eine Fernbedienung.

Technische Daten

Allgemein / Produktmerkmale

Sortiment	BADU Premium

Anschlüsse & Rohrleitungen

Empf. Saugleitung Durchmesser	0 mm
Empf. Druckleitung Durchmesser	0 mm

Düsen & Gegenstromanlage

Ausströmdruck an der Düse	0 bar
Massagedruck max.	0 bar

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	Spannung (Max.)	Anzahl der Düsen	Düse allseitig schwenkbar	Ausströmgeschwindigkeit mittig 2 m vor der Düse
2325170000	BADU JET Turbo Pro salt Standard-Montagesatz	150 – 350 m³/h	2,75 kW	3~ 380-480 V	1 St	5 °	4,1 m/s
2325000500	Umrüstsatz BADU JET Turbo Pro salt	0 m³/h	0 kW	–	0 St	0 °	0 m/s
2325000418	Zusatz-Kit BADU JET Turbo Pro salt für Fließenbecken	0 m³/h	0 kW	–	0 St	0 °	0 m/s
2325000417	Zusatz-Kit BADU JET Turbo Pro salt für Wandstärke 18 - 27 mm	0 m³/h	0 kW	–	0 St	0 °	0 m/s
2325000416	Zusatz-Kit BADU JET Turbo Pro salt für Wandstärke 8 - 17 mm	0 m³/h	0 kW	–	0 St	0 °	0 m/s