BADU JET Turbo Pro salt

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-jet-turbo-pro-salt-p53567

Descripción

Innovación, rendimiento y diseño elegante combinados. Bienvenido al límite.

Versión

Una carcasa empotrada utiliza una innovadora tecnología de hélice para extraer agua a través de la cubierta y devolverla a la piscina en un potente chorro. El sistema está impulsado por un eficiente motor de imán permanente, sin ventilador y totalmente encapsulado. El control de potencia y el encendido y apagado se realizan mediante los botones piezoeléctricos integrados o un control remoto.

Technical data

General / Características del producto

Gama de productos	BADU Premium

Conexiones y tuberías

Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	0 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	0 mm

Boquillas y sistema de contracorriente

Presión de salida en la boquilla	0 bar
Presión de masaje máx.	0 bar

Variants

Article number	Name	Caudal	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Tensión (máx.)	Número de boquillas	Boquilla orientable en todas las direcciones	Velocidad de salida en el centro a 2 m de la boquilla
2325170000	BADU JET Turbo Pro salt Standard-Montagesatz	150 – 350 m³/h	2,75 kW	3~ 380-480 V	1 St	5 °	4,1 m/s
2325000500	Umrüstsatz BADU JET Turbo Pro salt	0 m³/h	0 kW	–	0 St	0 °	0 m/s
2325000418	Zusatz-Kit BADU JET Turbo Pro salt für Fließenbecken	0 m³/h	0 kW	–	0 St	0 °	0 m/s
2325000417	Zusatz-Kit BADU JET Turbo Pro salt für Wandstärke 18 - 27 mm	0 m³/h	0 kW	–	0 St	0 °	0 m/s
2325000416	Zusatz-Kit BADU JET Turbo Pro salt für Wandstärke 8 - 17 mm	0 m³/h	0 kW	–	0 St	0 °	0 m/s