BADU JET Turbo Pro salt

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-jet-turbo-pro-salt-p53567

Description

Innovation, performance et design élégant réunis. Bienvenue dans les limites.

Domaines d'utilisation

A flush-fitting enclosure uses innovative propeller technology to draw water through the cover and return it to the pool in a powerful jet. The system is powered by an efficient, fully encapsulated, fanless permanent magnet motor. Power control and on/off are controlled via built-in piezoelectric buttons or a remote control.

Version

Un boîtier encastré utilise une technologie d'hélice innovante pour aspirer l'eau à travers la couverture et la restituer dans la piscine sous forme de jet puissant. Le système est alimenté par un moteur à aimant permanent performant, sans ventilateur et entièrement encapsulé. La puissance et la mise en marche/arrêt se contrôlent via les boutons piézo intégrés ou une télécommande.

Technical data

Général / Caractéristiques du produit

Gamme de produits	BADU Premium

Raccords et tuyauterie

Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	0 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	0 mm

Buses et système de nage à contre-courant

Pression de sortie à la buse	0 bar
Pression de massage max.	0 bar

Variants

Article number	Name	Débit	Puissance absorbée P_1 (max.)	Tension (max.)	Nombre de buses	Buse orientable dans toutes les directions	Vitesse de sortie au centre à 2 m devant la buse
2325170000	BADU JET Turbo Pro salt Standard-Montagesatz	150 – 350 m³/h	2,75 kW	3~ 380-480 V	1 St	5 °	4,1 m/s
2325000500	Umrüstsatz BADU JET Turbo Pro salt	0 m³/h	0 kW	–	0 St	0 °	0 m/s
2325000418	Zusatz-Kit BADU JET Turbo Pro salt für Fließenbecken	0 m³/h	0 kW	–	0 St	0 °	0 m/s

Article number	Name	Débit	Puissance absorbée P_1 (max.)	Tension (max.)	Nombre de buses	Buse orientable dans toutes les directions	Vitesse de sortie au centre à 2 m devant la buse
2325000417	Zusatz-Kit BADU JET Turbo Pro salt für Wandstärke 18 - 27 mm	0 m³/h	0 kW	–	0 St	0 °	0 m/s
2325000416	Zusatz-Kit BADU JET Turbo Pro salt für Wandstärke 8 - 17 mm	0 m³/h	0 kW	–	0 St	0 °	0 m/s