BADU JET Turbo salt

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/badu-jet-turbo-salt-p53568

Einsatzgebiete

Thermalwässer, Thermalsole, und diverse Problemmedien nach Überprüfung der Bestandteile und der Konzentration. Zum Wandeinbau in alle Beckenausführungen, bis zu einer Wandstärke von 7 mm, außer Rundbecken.
Für leistungsorientiertes Workout, zur Entspannung, Reha-Training, Fitness oder zum Freizeitspass mit der ganzen Familie. Für ein endloses Schwimmerlebnis ganz ohne Wenden.

Ausführung

Durch ein im Becken bündig eingebautes Einbaugehäuse wird mittels innovativer Propeller-Technologie Wasser über die Blende angesaugt und mit einem kräftigen Strahl ins Schwimmbecken zurückgeführt.
Angetrieben wird das System mit einem effizienten, lüfterlosen, vollvergossenen Permanentmagnetmotor. Die Leistungsregelung wie auch das Ein- und Ausschalten erfolgt über die integrierten Piezo-Taster bzw. eine Fernbedienung.

Technische Daten

Allgemein / Produktmerkmale

Sortiment	BADU Premium

Anschlüsse & Rohrleitungen

Empf. Saugleitung Durchmesser	0 mm
Empf. Druckleitung Durchmesser	0 mm

Düsen & Gegenstromanlage

Ausströmdruck an der Düse	0 bar
Massagedruck max.	0 bar

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	Spannung (Max.)	Anzahl der Düsen	Düse allseitig schwenkbar	Ausströmgeschwindigkeit mittig 2 m vor der Düse	Gesamtsalzkonzentration
2328170000	BADU JET Turbo salt	125 – 245 m³/h	1,2 kW	1~ 200-240 V	1 St	5 °	3 m/s	0 %
2328000500	Umrüstsatz BADU JET Turbo salt	0 m³/h	0 kW	–	0 St	0 °	0 m/s	2 %
2328000409	Zusatz-Kit BADU JET Turbo salt für Wandstärke 18-27 mm	0 m³/h	0 kW	–	0 St	0 °	0 m/s	2 %
2328000408	Zusatz-Kit BADU JET Turbo salt für Wandstärke 8-17 mm	0 m³/h	0 kW	–	0 St	0 °	0 m/s	2 %