BADU JET Vogue

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/badu-jet-vogue-p53569



Beschreibung

Attraktive Design-Anlage für Anspruchsvolle. Red Dot prämierte Ästhetik mit Edelstahlblende.

Einsatzgebiete

Zum Wandeinbau in alle Beckenausführungen, als Attrak□tion, für die Fitness, als Wellen- oder Luftperlbad, für die Unterwassermassage nach ärztlichem Rat. Schwimmen ohne Wenden auch in kleinen Becken möglich.

Ausführung

Wie BADU JET Vogue, jedoch darüber hinaus mit Düsen und Bedienelementen aus Edelstahl und Piezotastern.

Technische Daten

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.850 min-1
Schutzart	IP X5
Isolationsklasse	F

Elektrik

Frequenz	50 Hz

Allgemein / Produktmerkmale

Sortiment	BADU Premium

Anschlüsse & Rohrleitungen

Empf. Saugleitung Durchmesser	63 mm
Empf. Druckleitung Durchmesser	63 mm

Düsen & Gegenstromanlage

Anzahl der Düsen	1 St
Düse allseitig schwenkbar	60 °

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C
Gesamtsalzkonzentration	0,066 %

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84798997

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Phasen Motor	Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)	Ausströmdruck an der Düse	Ausströmgeschwindigkeit mittig 2 m vor der Düse	Massagedruck max.
2322220000	BADU JET Vogue mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz	58 m³/h	3~	3,18 kW	2,6 kW	3 N~ 400/230 V	1,1 bar	1,2 m/s	1,6 bar
2322420000	BADU JET Vogue mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz	54 m³/h	1~	2,89 kW	2,2 kW	1~ 230 V	1 bar	1,1 m/s	1,4 bar
2322200000	BADU JET Vogue mit weißer LED Fertigmontagesatz	58 m³/h	3~	3,18 kW	2,6 kW	3 N~ 400/230 V	1,1 bar	1,2 m/s	1,6 bar
2322400000	BADU JET Vogue mit weißer LED Fertigmontagesatz	54 m³/h	1~	2,89 kW	2,2 kW	1~ 230 V	1 bar	1,1 m/s	1,4 bar