BADU JET Vogue

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-jet-vogue-p53569



Descripción

Un sistema de diseño atractivo para clientes exigentes. Estética galardonada con el premio Red Dot y panel de acero inoxidable.

Ámbitos de uso

Para instalación en la pared en todo tipo de piscinas, como atracción, para fitness, como baño de olas o burbujas, o para masajes subacuáticos por recomendación médica. Es posible nadar sin girar incluso en piscinas pequeñas.

Versión

Similar al BADU JET Vogue, pero con boquillas y controles de acero inoxidable y botones piezoeléctricos.

Technical data

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Grado de protección	IP X5
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

General / Características del producto

Gama de productos	BADU Premium

Conexiones y tuberías

Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	63 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	63 mm

Boquillas y sistema de contracorriente

Número de boquillas	1 St
Boquilla orientable en todas las direcciones	60 °

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Concentración total de sal	0,066 %

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84798997

Variants

Article number	Name	Caudal	Fases del motor	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)	Presión de salida en la boquilla	Velocidad de salida en el centro a 2 m de la boquilla	Presión de masaje máx.
2322220000	BADU JET Vogue mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz	58 m³/h	3~	3,18 kW	2,6 kW	3 N~ 400/230 V	1,1 bar	1,2 m/s	1,6 bar
2322420000	BADU JET Vogue mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz	54 m³/h	1~	2,89 kW	2,2 kW	1~ 230 V	1 bar	1,1 m/s	1,4 bar
2322200000	BADU JET Vogue mit weißer LED Fertigmontagesatz	58 m³/h	3~	3,18 kW	2,6 kW	3 N~ 400/230 V	1,1 bar	1,2 m/s	1,6 bar
2322400000	BADU JET Vogue mit weißer LED Fertigmontagesatz	54 m³/h	1~	2,89 kW	2,2 kW	1~ 230 V	1 bar	1,1 m/s	1,4 bar