BADU JET Wave

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-jet-wave-p53571



Technical data

General / Características del producto

Gama de productos	BADU Allround

Variants

Article number	Name	Caudal	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	Número de boquillas	Boquilla orientable en todas las direcciones	Presión de salida en la boquilla	Velocidad de salida en el centro a 2 m de la boquilla	Presión de masaje máx.	Temperatura ambiente (mín.)	Concentración total de sal	Clase de aislamiento	Frecuencia
2321100000	BADU JET Wave/Smart/Perla Vormontagesatz	0 m³/h	0 kW	0 kW	0 mm	0 mm	0 St	0 °	0 bar	0 m/s	0 bar	0 ° C	0 %	–	–
2323220000	BADU JET Wave mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz	58 m³/h	3,18 kW	2,6 kW	63 mm	63 mm	1 St	60 °	1,1 bar	1,2 m/s	1,6 bar	40 ° C	–	F	50 Hz
2323420000	BADU JET Wave mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz	54 m³/h	2,89 kW	2,2 kW	63 mm	63 mm	1 St	60 °	1 bar	1,1 m/s	1,4 bar	40 ° C	–	F	50 Hz
2323200000	BADU JET Wave mit weißer LED Fertigmontagesatz	58 m³/h	3,18 kW	2,6 kW	63 mm	63 mm	1 St	60 °	1,1 bar	1,2 m/s	1,6 bar	40 ° C	–	F	50 Hz
2323400000	BADU JET Wave mit weißer LED Fertigmontagesatz	54 m³/h	2,89 kW	2,2 kW	63 mm	63 mm	1 St	60 °	1 bar	1,1 m/s	1,4 bar	40 ° C	–	F	50 Hz