BADU JET Wave

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-jet-wave-p53571



Technical data

Général / Caractéristiques du produit

Gamme de produits	BADU Allround

Variants

Article number	Name	Débit	Puissance absorbée P_1 (max.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	Nombre de buses	Buse orientable dans toutes les directions	Pression de sortie à la buse	Vitesse de sortie au centre à 2 m devant la buse	Pression de massage max.	Température ambiante (min.)	Concentration totale en sel	Classe d'isolation	Fréquence
2321100000	BADU JET Wave/Smart/Perla Vormontagesatz	0 m³/h	0 kW	0 kW	0 mm	0 mm	0 St	0 °	0 bar	0 m/s	0 bar	0 ° C	0 %	–	–
2323220000	BADU JET Wave mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz	58 m³/h	3,18 kW	2,6 kW	63 mm	63 mm	1 St	60 °	1,1 bar	1,2 m/s	1,6 bar	40 ° C	–	F	50 Hz
2323420000	BADU JET Wave mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz	54 m³/h	2,89 kW	2,2 kW	63 mm	63 mm	1 St	60 °	1 bar	1,1 m/s	1,4 bar	40 ° C	–	F	50 Hz
2323200000	BADU JET Wave mit weißer LED Fertigmontagesatz	58 m³/h	3,18 kW	2,6 kW	63 mm	63 mm	1 St	60 °	1,1 bar	1,2 m/s	1,6 bar	40 ° C	–	F	50 Hz
2323400000	BADU JET Wave mit weißer LED Fertigmontagesatz	54 m³/h	2,89 kW	2,2 kW	63 mm	63 mm	1 St	60 °	1 bar	1,1 m/s	1,4 bar	40 ° C	–	F	50 Hz