BADU 21-40

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/badu-21-40-p53577

Technische Daten

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.850 min-1
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Frequenz	50 Hz

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	2 G
Anschluss Druckseite	2 G

Einsatzbedingungen & Wasser

Gesamtsalzkonzentration	5 g/l

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137051

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Phasen Motor	Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)	Empf. Saugleitung Durchmesser	Empf. Druckleitung Durchmesser	Inhalt Fasernfänger	Umgebungstemperatur (Min.)
2340630137	BADU 21-40/63 G	17 m³/h	0 – 12,4 mWS	2,5 bar	3~	0,75 kW	0,55 kW	3~ 400/230 V	63 mm	63 mm	–	–
2340630138	BADU 21-40/63 G	16 m³/h	12,4 mWS	–	1~	0,85 kW	0,55 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	0 l	40 ° C
2340630147	BADU 21-40/63 G-AK	17 m³/h	0 – 12,4 mWS	–	–	0,75 kW	0,55 kW	–	–	–	–	–
2340630338	BADU 21-40/63H G	10 m³/h	17,5 mWS	–	1~	0,85 kW	0,55 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	0 l	40 ° C
2340636337	BADU 21-40/63H G	10 m³/h	0 – 17,5 mWS	2,5 bar	3~	0,75 kW	0,55 kW	3~ 400/230 V	63 mm	63 mm	–	–
2340630447	BADU 21-40/63H G-AK	10 m³/h	0 – 17,5 mWS	–	–	0,75 kW	0,55 kW	–	–	–	–	–
2340640137	BADU 21-40/64 G	18 m³/h	0 – 13 mWS	2,5 bar	3~	1,1 kW	0,75 kW	3~ 400/230 V	63 mm	63 mm	–	–
2340640138	BADU 21-40/64 G	18 m³/h	13 mWS	–	1~	1,05 kW	0,75 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	0 l	40 ° C
2340640147	BADU 21-40/64 G-AK	18 m³/h	0 – 13 mWS	–	–	1,1 kW	0,75 kW	–	–	–	–	–
2340640337	BADU 21-40/64H G	14 m³/h	0 – 19 mWS	2,5 bar	3~	1,1 kW	0,75 kW	3~ 400/230 V	63 mm	63 mm	–	–
2340640338	BADU 21-40/64H G	14 m³/h	19 mWS	–	1~	1,05 kW	0,75 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	0 l	40 ° C
2340640347	BADU 21-40/64H G-AK	14 m³/h	0 – 19 mWS	–	–	1,1 kW	0,75 kW	–	–	–	–	–
2340650138	BADU 21-40/65 G	19 m³/h	0 – 14 mWS	2,5 bar	1~	1,4 kW	1 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	0 l	40 ° C
2340650338	BADU 21-40/65H G	19 m³/h	0 – 21 mWS	2,5 bar	1~	1,4 kW	1 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	0 l	40 ° C
2340660137	BADU 21-40/66 G	20 m³/h	0 – 21 mWS	2,5 bar	3~	1,5 kW	1,1 kW	3~ 400/230 V	63 mm	63 mm	0 l	40 ° C
2340660047	BADU 21-40/66 G-AK	20 m³/h	0 – 21 mWS	2,5 bar	3~	1,5 kW	1,1 kW	3~ 400/230 V	63 mm	63 mm	–	–
2340660337	BADU 21-40/66H G	19 m³/h	0 – 21 mWS	2,5 bar	3~	1,5 kW	1,1 kW	3~ 400/230 V	63 mm	63 mm	0 l	40 ° C
2340660647	BADU 21-40/66H G-AK	19 m³/h	0 – 21 mWS	2,5 bar	3~	1,5 kW	1,1 kW	3~ 400/230 V	63 mm	63 mm	–	–
2340680137	BADU 21-40/68 G	20 m³/h	0 – 18 mWS	2,5 bar	3~	1,9 kW	1,5 kW	3~ 400/230 V	75 mm	75 mm	0 l	40 ° C
2340680138	BADU 21-40/68 G	20 m³/h	18 mWS	–	1~	2 kW	1,5 kW	1~ 230 V	75 mm	75 mm	0 l	40 ° C
2340680137	BADU 21-40/68 G-AK	20 m³/h	0 – 21,7 mWS	2,5 bar	3~	1,9 kW	1,5 kW	–	75 mm	75 mm	–	–

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Phasen Motor	Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)	Empf. Saugleitung Durchmesser	Empf. Druckleitung Durchmesser	Inhalt Fasernfänger	Umgebungstemperatur (Min.)
2340680337	BADU 21-40/68H G	24 m³/h	0 – 22 mWS	2,5 bar	3~	1,9 kW	1,5 kW	3~ 400/230 V	75 mm	75 mm	0 l	40 ° C
2340680338	BADU 21-40/68H G	24 m³/h	22 mWS	–	1~	2 kW	1,5 kW	1~ 230 V	75 mm	75 mm	0 l	40 ° C