BADU 21-40

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-21-40-p53577

Technical data

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	2 G
Conexión lado de impulsión	2 G

Condiciones de uso y agua

Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137051

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Fases del motor	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)	Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	Capacidad del colector de fibras	Temperatura ambiente (mín.)
2340630137	BADU 21-40/63 G	17 m³/h	0 – 12,4 mWS	2,5 bar	3~	0,75 kW	0,55 kW	3~ 400/230 V	63 mm	63 mm	–	–
2340630138	BADU 21-40/63 G	16 m³/h	12,4 mWS	–	1~	0,85 kW	0,55 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	0 l	40 ° C
2340630147	BADU 21-40/63 G-AK	17 m³/h	0 – 12,4 mWS	–	–	0,75 kW	0,55 kW	–	–	–	–	–
2340630338	BADU 21-40/63HG	10 m³/h	17,5 mWS	–	1~	0,85 kW	0,55 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	0 l	40 ° C
2340636337	BADU 21-40/63HG	10 m³/h	0 – 17,5 mWS	2,5 bar	3~	0,75 kW	0,55 kW	3~ 400/230 V	63 mm	63 mm	–	–

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Fases del motor	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)	Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	Capacidad del colector de fibras	Temperatura ambiente (mín.)
2340630447	BADU 21-40/63HG-AK	10 m³/h	0 – 17,5 mWS	–	–	0,75 kW	0,55 kW	–	–	–	–	–
2340640137	BADU 21-40/64G	18 m³/h	0 – 13 mWS	2,5 bar	3~	1,1 kW	0,75 kW	3~ 400/230 V	63 mm	63 mm	–	–
2340640138	BADU 21-40/64G	18 m³/h	13 mWS	–	1~	1,05 kW	0,75 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	0 l	40 ° C
2340640147	BADU 21-40/64G-AK	18 m³/h	0 – 13 mWS	–	–	1,1 kW	0,75 kW	–	–	–	–	–
2340640337	BADU 21-40/64HG	14 m³/h	0 – 19 mWS	2,5 bar	3~	1,1 kW	0,75 kW	3~ 400/230 V	63 mm	63 mm	–	–
2340640338	BADU 21-40/64HG	14 m³/h	19 mWS	–	1~	1,05 kW	0,75 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	0 l	40 ° C
2340640347	BADU 21-40/64HG-AK	14 m³/h	0 – 19 mWS	–	–	1,1 kW	0,75 kW	–	–	–	–	–
2340650138	BADU 21-40/65G	19 m³/h	0 – 14 mWS	2,5 bar	1~	1,4 kW	1 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	0 l	40 ° C
2340650338	BADU 21-40/65HG	19 m³/h	0 – 21 mWS	2,5 bar	1~	1,4 kW	1 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	0 l	40 ° C
2340660137	BADU 21-40/66G	20 m³/h	0 – 21 mWS	2,5 bar	3~	1,5 kW	1,1 kW	3~ 400/230 V	63 mm	63 mm	0 l	40 ° C
2340660047	BADU 21-40/66G-AK	20 m³/h	0 – 21 mWS	2,5 bar	3~	1,5 kW	1,1 kW	3~ 400/230 V	63 mm	63 mm	–	–
2340660337	BADU 21-40/66HG	19 m³/h	0 – 21 mWS	2,5 bar	3~	1,5 kW	1,1 kW	3~ 400/230 V	63 mm	63 mm	0 l	40 ° C
2340660647	BADU 21-40/66HG-AK	19 m³/h	0 – 21 mWS	2,5 bar	3~	1,5 kW	1,1 kW	3~ 400/230 V	63 mm	63 mm	–	–
2340680137	BADU 21-40/68G-AK	20 m³/h	0 – 18 mWS	2,5 bar	3~	1,9 kW	1,5 kW	3~ 400/230 V	75 mm	75 mm	0 l	40 ° C

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Fases del motor	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)	Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	Capacidad del colector de fibras	Temperatura ambiente (mín.)
2340680138	BADU 21-40/68 G	20 m³/h	18 mWS	–	1~	2 kW	1,5 kW	1~ 230 V	75 mm	75 mm	0 l	40 ° C
2340680137	BADU 21-40/68 G-AK	20 m³/h	0 – 21,7 mWS	2,5 bar	3~	1,9 kW	1,5 kW	–	75 mm	75 mm	–	–
2340680337	BADU 21-40/68HG	24 m³/h	0 – 22 mWS	2,5 bar	3~	1,9 kW	1,5 kW	3~ 400/230 V	75 mm	75 mm	0 l	40 ° C
2340680338	BADU 21-40/68HG	24 m³/h	22 mWS	–	1~	2 kW	1,5 kW	1~ 230 V	75 mm	75 mm	0 l	40 ° C