BADU 21-41

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/badu-21-41-p53579

Technische Daten

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.850 min-1
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Frequenz	50 Hz

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Druckseite	2 G

Einsatzbedingungen & Wasser

Gesamtsalzkonzentration	5 g/l

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137051

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Phasen Motor	Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)	Inhalt Fasernfänger	Anschluss Zulauf / Saugseite	Empf. Saugleitung Durchmesser	Empf. Druckleitung Durchmesser	Umgebung (Min.)
2341630138	BADU 21-41/63 G	16 m³/h	0 – 12,4 mWS	2,5 bar	1~	0,85 kW	0,55 kW	1~ 230 V	0 l	63 G	63 mm	63 mm	40 ° C
2341630337	BADU 21-41/63H G	10 m³/h	0 – 17,5 mWS	2,5 bar	3~	0,75 kW	0,55 kW	3~ 400/230 V	–	63 G	63 mm	63 mm	–
2341630338	BADU 21-41/63H G	10 m³/h	17,5 mWS	–	1~	0,85 kW	0,55 kW	1~ 230 V	0 l	63 mm	63 mm	63 mm	40 ° C
2341640138	BADU 21-41/64 G	18 m³/h	13 mWS	–	1~	1,05 kW	0,75 kW	1~ 230 V	0 l	63 mm	63 mm	63 mm	40 ° C
2341640338	BADU 21-41/64H G	14 m³/h	19 mWS	–	1~	1,05 kW	0,75 kW	1~ 230 V	0 l	63 mm	63 mm	63 mm	40 ° C
2341650138	BADU 21-41/65 G	19 m³/h	0 – 14 mWS	2,5 bar	1~	1,4 kW	1 kW	1~ 230 V	0 l	63 G	63 mm	63 mm	40 ° C
2341650338	BADU 21-41/65H G	19 m³/h	0 – 21 mWS	2,5 bar	1~	1,4 kW	1 kW	1~ 230 V	0 l	63 G	63 mm	63 mm	40 ° C
2341660137	BADU 21-41/66 G	20 m³/h	0 – 21 mWS	2,5 bar	3~	1,5 kW	1,1 kW	3~ 400/230 V	0 l	63 G	63 mm	63 mm	40 ° C
2341660337	BADU 21-41/66H G	19 m³/h	0 – 21 mWS	2,5 bar	3~	1,5 kW	1,1 kW	3~ 400/230 V	0 l	63 G	63 mm	63 mm	40 ° C
2341680137	BADU 21-41/68 G	20 m³/h	0 – 18 mWS	2,5 bar	3~	1,9 kW	1,5 kW	3~ 400/230 V	0 l	63 G	75 mm	75 mm	40 ° C
2341680138	BADU 21-41/68 G	20 m³/h	18 mWS	–	1~	2 kW	1,5 kW	1~ 230 V	0 l	63 mm	75 mm	75 mm	40 ° C
2341680147	BADU 21-41/68 G-AK	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2341680337	BADU 21-41/68H G	24 m³/h	0 – 22 mWS	2,5 bar	3~	1,9 kW	1,5 kW	3~ 400/230 V	0 l	63 G	75 mm	75 mm	40 ° C
2341680338	BADU 21-41/68H G	24 m³/h	22 mWS	–	1~	2 kW	1,5 kW	1~ 230 V	0 l	63 mm	75 mm	75 mm	40 ° C