BADU 21-41

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-21-41-p53579

Descripción

Variante de conexión de la bomba de circulación universal BADU 21-40/6. Para piscinas, sistemas de contracorriente y dispositivos de limpieza de piscinas.

Technical data

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

Conexiones y tuberías

Conexión lado de impulsión	2 G

Condiciones de uso y agua

Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137051

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Fases del motor	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)	Capacidad del colector de fibras	Conexión entrada / lado de aspiración	Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	Temperatura ambiente (mín.)
2341630138	BADU 21-41/63 G	16 m³/h	0 – 12,4 mWS	2,5 bar	1~	0,85 kW	0,55 kW	1~ 230 V	0 l	63 G	63 mm	63 mm	40 ° C
2341630337	BADU 21-41/63H G	10 m³/h	0 – 17,5 mWS	2,5 bar	3~	0,75 kW	0,55 kW	3~ 400/230 V	–	63 G	63 mm	63 mm	–
2341630338	BADU 21-41/63H G	10 m³/h	17,5 mWS	–	1~	0,85 kW	0,55 kW	1~ 230 V	0 l	63 mm	63 mm	63 mm	40 ° C
2341640138	BADU 21-41/64 G	18 m³/h	13 mWS	–	1~	1,05 kW	0,75 kW	1~ 230 V	0 l	63 mm	63 mm	63 mm	40 ° C
2341640338	BADU 21-41/64H G	14 m³/h	19 mWS	–	1~	1,05 kW	0,75 kW	1~ 230 V	0 l	63 mm	63 mm	63 mm	40 ° C
2341650138	BADU 21-41/65 G	19 m³/h	0 – 14 mWS	2,5 bar	1~	1,4 kW	1 kW	1~ 230 V	0 l	63 G	63 mm	63 mm	40 ° C

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Fases del motor	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)	Capacidad del colector de fibras	Conexión entrada / lado de aspiración	Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	Temperatura ambiente (mín.)
2341650338	BADU 21-41/65HG	19 m³/h	0 – 21 mWS	2,5 bar	1~	1,4 kW	1 kW	1~ 230 V	0 l	63 G	63 mm	63 mm	40 ° C
2341660137	BADU 21-41/66G	20 m³/h	0 – 21 mWS	2,5 bar	3~	1,5 kW	1,1 kW	3~ 400/230 V	0 l	63 G	63 mm	63 mm	40 ° C
2341660337	BADU 21-41/66HG	19 m³/h	0 – 21 mWS	2,5 bar	3~	1,5 kW	1,1 kW	3~ 400/230 V	0 l	63 G	63 mm	63 mm	40 ° C
2341680137	BADU 21-41/68G	20 m³/h	0 – 18 mWS	2,5 bar	3~	1,9 kW	1,5 kW	3~ 400/230 V	0 l	63 G	75 mm	75 mm	40 ° C
2341680138	BADU 21-41/68G	20 m³/h	18 mWS	–	1~	2 kW	1,5 kW	1~ 230 V	0 l	63 mm	75 mm	75 mm	40 ° C
2341680147	BADU 21-41/68G-AK	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2341680337	BADU 21-41/68HG	24 m³/h	0 – 22 mWS	2,5 bar	3~	1,9 kW	1,5 kW	3~ 400/230 V	0 l	63 G	75 mm	75 mm	40 ° C
2341680338	BADU 21-41/68HG	24 m³/h	22 mWS	–	1~	2 kW	1,5 kW	1~ 230 V	0 l	63 mm	75 mm	75 mm	40 ° C