BADU 21-41

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-21-41-p53579

Description

Variante de raccordement de la pompe de circulation universelle BADU 21-40/6. Pour bassins, piscines, systèmes de nage à contre-courant et appareils de nettoyage de piscine.

Technical data

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Fréquence	50 Hz

Raccords et tuyauterie

Raccord côté refoulement	2 G

Conditions d'utilisation et eau

Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137051

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Phases du moteur	Puissance absorbée P_1 (max.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)	Capacité du piège à fibres	Raccord arrivée / côté aspiration	Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	Température ambiante (min.)
2341630138	BADU 21-41/63 G	16 m³/h	0 – 12,4 mWS	2,5 bar	1~	0,85 kW	0,55 kW	1~ 230 V	0 l	63 G	63 mm	63 mm	40 ° C
2341630337	BADU 21-41/63H G	10 m³/h	0 – 17,5 mWS	2,5 bar	3~	0,75 kW	0,55 kW	3~ 400/230 V	–	63 G	63 mm	63 mm	–
2341630338	BADU 21-41/63H G	10 m³/h	17,5 mWS	–	1~	0,85 kW	0,55 kW	1~ 230 V	0 l	63 mm	63 mm	63 mm	40 ° C
2341640138	BADU 21-41/64 G	18 m³/h	13 mWS	–	1~	1,05 kW	0,75 kW	1~ 230 V	0 l	63 mm	63 mm	63 mm	40 ° C
2341640338	BADU 21-41/64H G	14 m³/h	19 mWS	–	1~	1,05 kW	0,75 kW	1~ 230 V	0 l	63 mm	63 mm	63 mm	40 ° C
2341650138	BADU 21-41/65 G	19 m³/h	0 – 14 mWS	2,5 bar	1~	1,4 kW	1 kW	1~ 230 V	0 l	63 G	63 mm	63 mm	40 ° C

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Phases du moteur	Puissance absorbée P_1 (max.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)	Capacité du piège à fibres	Raccord arrivée / côté aspiration	Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	Température ambiante (min.)
2341650338	BADU 21-41/65HG	19 m³/h	0 – 21 mWS	2,5 bar	1~	1,4 kW	1 kW	1~ 230 V	0 l	63 G	63 mm	63 mm	40 ° C
2341660137	BADU 21-41/66G	20 m³/h	0 – 21 mWS	2,5 bar	3~	1,5 kW	1,1 kW	3~ 400/230 V	0 l	63 G	63 mm	63 mm	40 ° C
2341660337	BADU 21-41/66HG	19 m³/h	0 – 21 mWS	2,5 bar	3~	1,5 kW	1,1 kW	3~ 400/230 V	0 l	63 G	63 mm	63 mm	40 ° C
2341680137	BADU 21-41/68G	20 m³/h	0 – 18 mWS	2,5 bar	3~	1,9 kW	1,5 kW	3~ 400/230 V	0 l	63 G	75 mm	75 mm	40 ° C
2341680138	BADU 21-41/68G	20 m³/h	18 mWS	–	1~	2 kW	1,5 kW	1~ 230 V	0 l	63 mm	75 mm	75 mm	40 ° C
2341680147	BADU 21-41/68G-AK	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2341680337	BADU 21-41/68HG	24 m³/h	0 – 22 mWS	2,5 bar	3~	1,9 kW	1,5 kW	3~ 400/230 V	0 l	63 G	75 mm	75 mm	40 ° C
2341680338	BADU 21-41/68HG	24 m³/h	22 mWS	–	1~	2 kW	1,5 kW	1~ 230 V	0 l	63 mm	75 mm	75 mm	40 ° C