BADU 21-50

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-21-50-p53583

Technical data

Potencia hidráulica

Presión de servicio máx.	0 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	2 3/4 G
Conexión lado de impulsión	2 3/4 G
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	75 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	90 mm

Condiciones de uso y agua

Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137051

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Fases del motor	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)	Capacidad del colector de fibras	Versión del cesto de prefiltro	Temperatura ambiente (mín.)
2350420137	BADU 21-50/42 G	23 m³/h	0 – 15 mWS	3~	1,31 kW	1,1 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	0 l	-1	40 ° C
2350420138	BADU 21-50/42 G	23 m³/h	15 mWS	1~	1,58 kW	1,1 kW	1~ 230 V	0 l	-1	40 ° C
2350420147	BADU 21-50/42 G-AK	23 m³/h	0 – 15 mWS	3~	1,33 kW	1,1 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	–	–	–

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Fases del motor	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)	Capacidad del colector de fibras	Versión del cesto de prefiltro	Temperatura ambiente (mín.)
2350430137	BADU 21-50/43 G	27 m³/h	0 – 18 mWS	3~	1,85 kW	1,6 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	0 l	-1	40 ° C
2350430138	BADU 21-50/43 G	27 m³/h	18 mWS	1~	2,12 kW	1,6 kW	1~ 230 V	0 l	-1	40 ° C
2350430247	BADU 21-50/43 G-AK	27 m³/h	0 – 18 mWS	3~	1,9 kW	1,6 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	–	–	–
2350440137	BADU 21-50/44 G	29 m³/h	0 – 20 mWS	3~	2,56 kW	2,2 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	0 l	-1	40 ° C
2350440138	BADU 21-50/44 G	29 m³/h	20 mWS	1~	2,9 kW	2,2 kW	1~ 230 V	0 l	-1	40 ° C
2350440147	BADU 21-50/44 G-AK	29 m³/h	0 – 20 mWS	3~	2,55 kW	2,2 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	–	–	–