BADU 21-50

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-21-50-p53583

Technical data

Puissance hydraulique

Pression de service max.	0 bar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Fréquence	50 Hz

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	2 3/4 G
Raccord côté refoulement	2 3/4 G
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	75 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	90 mm

Conditions d'utilisation et eau

Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137051

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Phases du moteur	Puissance absorbée P_1 (max.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)	Capacité du piège à fibres	Version du panier de préfiltre	Température ambiante (min.)
2350420137	BADU 21-50/42 G	23 m³/h	0 – 15 mWS	3~	1,31 kW	1,1 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	0 l	-1	40 ° C
2350420138	BADU 21-50/42 G	23 m³/h	15 mWS	1~	1,58 kW	1,1 kW	1~ 230 V	0 l	-1	40 ° C
2350420147	BADU 21-50/42 G-AK	23 m³/h	0 – 15 mWS	3~	1,33 kW	1,1 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	–	–	–

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Phases du moteur	Puissance absorbée P_1 (max.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)	Capacité du piège à fibres	Version du panier de préfiltre	Température ambiante (min.)
2350430137	BADU 21-50/43 G	27 m³/h	0 – 18 mWS	3~	1,85 kW	1,6 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	0 l	-1	40 ° C
2350430138	BADU 21-50/43 G	27 m³/h	18 mWS	1~	2,12 kW	1,6 kW	1~ 230 V	0 l	-1	40 ° C
2350430247	BADU 21-50/43 G-AK	27 m³/h	0 – 18 mWS	3~	1,9 kW	1,6 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	–	–	–
2350440137	BADU 21-50/44 G	29 m³/h	0 – 20 mWS	3~	2,56 kW	2,2 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	0 l	-1	40 ° C
2350440138	BADU 21-50/44 G	29 m³/h	20 mWS	1~	2,9 kW	2,2 kW	1~ 230 V	0 l	-1	40 ° C
2350440147	BADU 21-50/44 G-AK	29 m³/h	0 – 20 mWS	3~	2,55 kW	2,2 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	–	–	–