BADU 21-60

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/badu-21-60-p53588

Beschreibung

Universelle mittelgroße Attraktionspumpe. Zuverlässig und flexibel. Für Whirlpools, Gegenstromanlagen, Pool-Reinigungsgeräte und Massagestationen.

Einsatzgebiete

Große Whirlpools, Hotelbäder, Schwimmbad- und Industriefilteranlagen, Gegenstromanlagen, Massage□stationen, Klimanlagen, Reinigungsgeräte u. v. m., bis zu 54 m³/h Förderstrom.

Ausführung

Blockpumpe mit Balg-Gleitringdichtung, auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung. Druckstutzen stufenlos drehbar.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Betriebsdruck max.	0 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.850 min-1
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Frequenz	50 Hz

Filtration

Inhalt Fasernfänger	0 l
Ausführung Saugsieb	-1

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	2 3/4 G
Anschluss Druckseite	2 3/4 G
Empf. Saugleitung Durchmesser	75 mm
Empf. Druckleitung Durchmesser	90 mm

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Gesamtsalzkonzentration	5 g/l

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137051

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Phasen Motor	Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)
2360430137	BADU 21-60/43 G	29 m³/h	0 – 14 mWS	3~	1,85 kW	1,6 kW	3~ Y/Δ 400/230 V
2360430138	BADU 21-60/43 G	29 m³/h	14 mWS	1~	2,12 kW	1,6 kW	1~ 230 V
2360430147	BADU 21-60/43 G-AK	29 m³/h	0 – 14 mWS	3~	1,9 kW	1,6 kW	3~ Y/Δ 400/230 V
2360440137	BADU 21-60/44 G	31 m³/h	0 – 16 mWS	3~	2,55 kW	2,2 kW	3~ Y/Δ 400/230 V
2360440138	BADU 21-60/44 G	31 m³/h	16 mWS	1~	2,9 kW	2,2 kW	1~ 230 V
2360440147	BADU 21-60/44 G-AK	31 m³/h	0 – 16 mWS	3~	2,55 kW	2,2 kW	3~ Y/Δ 400/230 V
2360460137	BADU 21-60/46 G	36 m³/h	0 – 20,5 mWS	3~	3,45 kW	3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V
2360460138	BADU 21-60/46 G	36 m³/h	20,5 mWS	1~	3,9 kW	3 kW	1~ 230 V
2360460247	BADU 21-60/46 G-AK	36 m³/h	0 – 20,5 mWS	3~	3,45 kW	3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V