BADU 21-60

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-21-60-p53588

Descripción

Bomba de atracción universal de tamaño mediano. Fiable y flexible. Para jacuzzis, sistemas de contracorriente, dispositivos de limpieza de piscinas y estaciones de masaje.

Ámbitos de uso

Grandes jacuzzis, spas de hoteles, sistemas de filtrado de piscinas e industriales, sistemas de contracorriente, estaciones de masaje, sistemas de aire acondicionado, equipos de limpieza y mucho más, hasta un caudal de 54 m³/h.

Versión

Bomba monobloc con sello mecánico de fuelle, montada sobre un cubo impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente. La boquilla de descarga gira continuamente.

Technical data

Potencia hidráulica

Presión de servicio máx.	0 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

Filtración

Capacidad del colector de fibras	0 l
Versión del cesto de prefiltro	-1

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	2 3/4 G
Conexión lado de impulsión	2 3/4 G
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	75 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	90 mm

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137051

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Fases del motor	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)
2360430137	BADU 21-60/43 G	29 m³/h	0 – 14 mWS	3~	1,85 kW	1,6 kW	3~ Y/Δ 400/230 V
2360430138	BADU 21-60/43 G	29 m³/h	14 mWS	1~	2,12 kW	1,6 kW	1~ 230 V
2360430147	BADU 21-60/43 G-AK	29 m³/h	0 – 14 mWS	3~	1,9 kW	1,6 kW	3~ Y/Δ 400/230 V
2360440137	BADU 21-60/44 G	31 m³/h	0 – 16 mWS	3~	2,55 kW	2,2 kW	3~ Y/Δ 400/230 V
2360440138	BADU 21-60/44 G	31 m³/h	16 mWS	1~	2,9 kW	2,2 kW	1~ 230 V
2360440147	BADU 21-60/44 G-AK	31 m³/h	0 – 16 mWS	3~	2,55 kW	2,2 kW	3~ Y/Δ 400/230 V
2360460137	BADU 21-60/46 G	36 m³/h	0 – 20,5 mWS	3~	3,45 kW	3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V
2360460138	BADU 21-60/46 G	36 m³/h	20,5 mWS	1~	3,9 kW	3 kW	1~ 230 V
2360460247	BADU 21-60/46 G-AK	36 m³/h	0 – 20,5 mWS	3~	3,45 kW	3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V