BADU 21-60

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-21-60-p53588

Description

Pompe d'attraction universelle de taille moyenne. Fiable et flexible. Pour jacuzzis, nage à contre-courant, appareils de nettoyage de piscine et stations de massage.

Domaines d'utilisation

Close-coupled pump with bellows mechanical seal, mounted on a plastic impeller hub. The motor or pump shaft does not come into contact with the circulating water. Electrically insulated. The delivery nozzle rotates continuously.

Version

Pompe monobloc avec garniture mécanique à soufflet, montée sur un moyeu de turbine en plastique. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau en circulation. Isolation électrique. La buse de refoulement est rotative en continu.

Technical data

Puissance hydraulique

Pression de service max.	0 bar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Fréquence	50 Hz

Filtration

Capacité du piège à fibres	0 l
Version du panier de préfiltre	-1

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	2 3/4 G
Raccord côté refoulement	2 3/4 G
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	75 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	90 mm

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137051

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Phases du moteur	Puissance absorbée P_1 (max.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)
2360430137	BADU 21-60/43 G	29 m³/h	0 – 14 mWS	3~	1,85 kW	1,6 kW	3~ Y/Δ 400/230 V
2360430138	BADU 21-60/43 G	29 m³/h	14 mWS	1~	2,12 kW	1,6 kW	1~ 230 V
2360430147	BADU 21-60/43 G-AK	29 m³/h	0 – 14 mWS	3~	1,9 kW	1,6 kW	3~ Y/Δ 400/230 V
2360440137	BADU 21-60/44 G	31 m³/h	0 – 16 mWS	3~	2,55 kW	2,2 kW	3~ Y/Δ 400/230 V
2360440138	BADU 21-60/44 G	31 m³/h	16 mWS	1~	2,9 kW	2,2 kW	1~ 230 V
2360440147	BADU 21-60/44 G-AK	31 m³/h	0 – 16 mWS	3~	2,55 kW	2,2 kW	3~ Y/Δ 400/230 V
2360460137	BADU 21-60/46 G	36 m³/h	0 – 20,5 mWS	3~	3,45 kW	3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V
2360460138	BADU 21-60/46 G	36 m³/h	20,5 mWS	1~	3,9 kW	3 kW	1~ 230 V
2360460247	BADU 21-60/46 G-AK	36 m³/h	0 – 20,5 mWS	3~	3,45 kW	3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V