BADU 21-80

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/badu-21-80-p53590

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Betriebsdruck max.	0 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.850 min-1
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Frequenz	50 Hz

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	2 3/4 G
Empf. Saugleitung Durchmesser	110 mm

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137051

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Phasen Motor	Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)	Inhalt Fasernfänger	Ausführung Saugsieb	Anschluss Druckseite	Empf. Druckleitung Durchmesser	Umgebungstemperatur (Min.)	Ge
2380310137	BADU 21-80/31R G	48 m³/h	0 – 9,5 mWS	3~	1,85 kW	1,6 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	0 l	-1	2 3/4 G	110 mm	40 ° C	0 g
2380310138	BADU 21-80/31R G	48 m³/h	9,5 mWS	1~	2,27 kW	1,6 kW	1~ 230 V	0 l	-1	2 3/4 G	110 mm	40 ° C	5 g
2380310147	BADU 21-80/31R G-AK	48 m³/h	0 – 9,5 mWS	3~	1,9 kW	1,6 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	–	–	2 3/4 G	110 mm	–	0 g
2380320137	BADU 21-80/32 G	56 m³/h	0 – 12,2 mWS	3~	3 kW	2,6 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	0 l	-1	2 3/4 G	110 mm	40 ° C	0 g
2380320147	BADU 21-80/32 G-AK	56 m³/h	0 – 12,2 mWS	3~	2,55 kW	2,6 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	–	–	2 3/4 G	110 mm	–	0 g
2380320138	BADU 21-80/32R G	56 m³/h	11,8 mWS	1~	2,9 kW	2,2 kW	1~ 230 V	0 l	-1	2 3/4 G	110 mm	40 ° C	5 g
2380320537	BADU 21-80/32R G	56 m³/h	0 – 11,8 mWS	3~	2,56 kW	2,2 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	0 l	-1	2 3/4 G	110 mm	40 ° C	0 g
2380320547	BADU 21-80/32R G-AK	56 m³/h	0 – 11,8 mWS	3~	3 kW	2,2 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	–	–	2 3/4 G	110 mm	–	0 g
2380330137	BADU 21-80/33 G	60 m³/h	0 – 13,5 mWS	3~	3,44 kW	2,6 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	0 l	-1	2 3/4 G	140 mm	40 ° C	0 g
2380330138	BADU 21-80/33 G	60 m³/h	13,5 mWS	1~	3,9 kW	3 kW	1~ 230 V	0 l	-1	2 3/4 G	140 mm	40 ° C	5 g
2380330147	BADU 21-80/33 G-AK	60 m³/h	0 – 13,5 mWS	1~	3,9 kW	3 kW	1~ 230 V	–	–	2 3/4 G	140 mm	–	0 g
2380333247	BADU 21-80/33 G-AK OL	48 m³/h	0 – 13,5 mWS	3~	3,45 kW	3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	–	–	2 3/4 G	140 mm	–	0 g
2380340137	BADU 21-80/34 G	70 m³/h	0 – 17 mWS	3~	4,54 kW	4 kW	3~ Y/Δ 690/400 V	0 l	-1	3/4 G	140 mm	40 ° C	0 g
2380340257	BADU 21-80/34 G-AK	70 m³/h	0 – 17 mWS	3~	4,55 kW	4 kW	3~ Y/Δ 690/400 V	–	–	3/4 G	140 mm	–	0 g