BADU 21-80

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-21-80-p53590

Technical data

Potencia hidráulica

Presión de servicio máx.	0 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	2 3/4 G
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	110 mm

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137051

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Fases del motor	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)	Capacidad del colector de fibras	Versión del cesto de prefiltro	Conexión lado de impulsión	Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	Temperatura ambiente (mín.)	Concentración total de sal
2380310137	BADU 21-80/31RG	48 m³/h	0 – 9,5 mWS	3~	1,85 kW	1,6 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	0 l	-1	2 3/4 G	110 mm	40 ° C	0 g/l
2380310138	BADU 21-80/31RG	48 m³/h	9,5 mWS	1~	2,27 kW	1,6 kW	1~ 230 V	0 l	-1	2 3/4 G	110 mm	40 ° C	5 g/l
2380310147	BADU 21-80/31RG-AK	48 m³/h	0 – 9,5 mWS	3~	1,9 kW	1,6 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	–	–	2 3/4 G	110 mm	–	0 g/l
2380320137	BADU 21-80/32G	56 m³/h	0 – 12,2 mWS	3~	3 kW	2,6 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	0 l	-1	2 3/4 G	110 mm	40 ° C	0 g/l
2380320147	BADU 21-80/32G-AK	56 m³/h	0 – 12,2 mWS	3~	2,55 kW	2,6 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	–	–	2 3/4 G	110 mm	–	0 g/l
2380320138	BADU 21-80/32RG	56 m³/h	11,8 mWS	1~	2,9 kW	2,2 kW	1~ 230 V	0 l	-1	2 3/4 G	110 mm	40 ° C	5 g/l
2380320537	BADU 21-80/32RG	56 m³/h	0 – 11,8 mWS	3~	2,56 kW	2,2 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	0 l	-1	2 3/4 G	110 mm	40 ° C	0 g/l

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Fases del motor	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)	Capacidad del colector de fibras	Versión del cesto de prefiltro	Conexión lado de impulsión	Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	Temperatura ambiente (mín.)	Concentración total de sal
2380320547	BADU 21-80/32RG-AK	56 m³/h	0 – 11,8 mWS	3~	3 kW	2,2 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	–	–	2 3/4 G	110 mm	–	0 g/l
2380330137	BADU 21-80/33G	60 m³/h	0 – 13,5 mWS	3~	3,44 kW	2,6 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	0 l	-1	2 3/4 G	140 mm	40 ° C	0 g/l
2380330138	BADU 21-80/33G	60 m³/h	13,5 mWS	1~	3,9 kW	3 kW	1~ 230 V	0 l	-1	2 3/4 G	140 mm	40 ° C	5 g/l
2380330147	BADU 21-80/33G-AK	60 m³/h	0 – 13,5 mWS	1~	3,9 kW	3 kW	1~ 230 V	–	–	2 3/4 G	140 mm	–	0 g/l
2380333247	BADU 21-80/33G-AKOL	48 m³/h	0 – 13,5 mWS	3~	3,45 kW	3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	–	–	2 3/4 G	140 mm	–	0 g/l
2380340137	BADU 21-80/34G	70 m³/h	0 – 17 mWS	3~	4,54 kW	4 kW	3~ Y/Δ 690/400 V	0 l	-1	3/4 G	140 mm	40 ° C	0 g/l
2380340257	BADU 21-80/34G-AK	70 m³/h	0 – 17 mWS	3~	4,55 kW	4 kW	3~ Y/Δ 690/400 V	–	–	3/4 G	140 mm	–	0 g/l