BADU 21-80

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-21-80-p53590

Technical data

Puissance hydraulique

Pression de service max.	0 bar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Fréquence	50 Hz

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	2 3/4 G
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	110 mm

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137051

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Phases du moteur	Puissance absorbée P_1 (max.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)	Capacité du piège à fibres	Version du panier de préfiltre	Raccord côté refoulement	Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	Température ambiante (min.)	Concentration totale en sel
2380310137	BADU 21-80/31RG	48 m³/h	0 – 9,5 mWS	3~	1,85 kW	1,6 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	0 l	-1	2 3/4 G	110 mm	40 ° C	0 g/l
2380310138	BADU 21-80/31RG	48 m³/h	9,5 mWS	1~	2,27 kW	1,6 kW	1~ 230 V	0 l	-1	2 3/4 G	110 mm	40 ° C	5 g/l
2380310147	BADU 21-80/31RG-AK	48 m³/h	0 – 9,5 mWS	3~	1,9 kW	1,6 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	–	–	2 3/4 G	110 mm	–	0 g/l
2380320137	BADU 21-80/32G	56 m³/h	0 – 12,2 mWS	3~	3 kW	2,6 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	0 l	-1	2 3/4 G	110 mm	40 ° C	0 g/l
2380320147	BADU 21-80/32G-AK	56 m³/h	0 – 12,2 mWS	3~	2,55 kW	2,6 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	–	–	2 3/4 G	110 mm	–	0 g/l
2380320138	BADU 21-80/32RG	56 m³/h	11,8 mWS	1~	2,9 kW	2,2 kW	1~ 230 V	0 l	-1	2 3/4 G	110 mm	40 ° C	5 g/l
2380320537	BADU 21-80/32RG	56 m³/h	0 – 11,8 mWS	3~	2,56 kW	2,2 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	0 l	-1	2 3/4 G	110 mm	40 ° C	0 g/l

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Phases du moteur	Puissance absorbée P_1 (max.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)	Capacité du piège à fibres	Version du panier de préfiltre	Raccord côté refoulement	Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	Température ambiante (min.)	Concentration totale en sel
2380320547	BADU 21-80/32RG-AK	56 m³/h	0 – 11,8 mWS	3~	3 kW	2,2 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	–	–	2 3/4 G	110 mm	–	0 g/l
2380330137	BADU 21-80/33G	60 m³/h	0 – 13,5 mWS	3~	3,44 kW	2,6 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	0 l	-1	2 3/4 G	140 mm	40 ° C	0 g/l
2380330138	BADU 21-80/33G	60 m³/h	13,5 mWS	1~	3,9 kW	3 kW	1~ 230 V	0 l	-1	2 3/4 G	140 mm	40 ° C	5 g/l
2380330147	BADU 21-80/33G-AK	60 m³/h	0 – 13,5 mWS	1~	3,9 kW	3 kW	1~ 230 V	–	–	2 3/4 G	140 mm	–	0 g/l
2380333247	BADU 21-80/33G-AKOL	48 m³/h	0 – 13,5 mWS	3~	3,45 kW	3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	–	–	2 3/4 G	140 mm	–	0 g/l
2380340137	BADU 21-80/34G	70 m³/h	0 – 17 mWS	3~	4,54 kW	4 kW	3~ Y/Δ 690/400 V	0 l	-1	3/4 G	140 mm	40 ° C	0 g/l
2380340257	BADU 21-80/34G-AK	70 m³/h	0 – 17 mWS	3~	4,55 kW	4 kW	3~ Y/Δ 690/400 V	–	–	3/4 G	140 mm	–	0 g/l