BADU 21-81

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/badu-21-81-p53593

Technische Daten

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.850 min-1
Isolationsklasse	F

Elektrik

Frequenz	50 Hz

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	90 mm
Anschluss Druckseite	90 mm
Empf. Saugleitung Durchmesser	110 mm

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Phasen Motor	Schutzart	Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)	Inhalt Fasernfänger	Empf. Druckleitung Durchmesser	Umgebungstemperatur (Min.)	G
2381310237	BADU 21-81/31R	48 m³/h	9,5 mWS	0 bar	3~	IP 55	1,85 kW	1,6 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	0 l	110 mm	40 ° C	5
2381310238	BADU 21-81/31R	48 m³/h	9,5 mWS	–	1~	IP 55	2,27 kW	1,6 kW	1~ 230 V	0 l	110 mm	40 ° C	5
2381310237	BADU 21-81/31R G	48 m³/h	0 mWS	0 bar	3~	IP 57	1,9 kW	1,6 kW	–	–	110 mm	–	0
2381310247	BADU 21-81/31R G-AK	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2381320337	BADU 21-81/32	56 m³/h	12,2 mWS	–	3~	IP 55	3 kW	2,6 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	0 l	110 mm	40 ° C	5
2381320347	BADU 21-81/32 G	56 m³/h	0 – 11,8 mWS	0 bar	3~	IP 68	2,55 kW	2,6 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	–	110 mm	–	0
2381320237	BADU 21-81/32R	55 m³/h	11,8 mWS	–	3~	IP 55	2,55 kW	2,2 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	0 l	110 mm	40 ° C	5
2381320238	BADU 21-81/32R	55 m³/h	11,8 mWS	–	1~	IP 55	2,9 kW	2,2 kW	1~ 230 V	0 l	110 mm	40 ° C	5
2381320247	BADU 21-81/32R G	55 m³/h	0 – 11,8 mWS	0 bar	3~	IP 67	3 kW	2,2 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	–	110 mm	–	0
2381330337	BADU 21-81/33	60 m³/h	13,5 mWS	0 bar	3~	IP 55	3,44 kW	3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	0 l	140 mm	40 ° C	5
2381330338	BADU 21-81/33	60 m³/h	13,5 mWS	–	1~	IP 55	3,9 kW	3 kW	1~ 230 V	0 l	140 mm	40 ° C	5
2381330337	BADU 21-81/33 G	60 m³/h	0 mWS	0 bar	3~	IP 62	3,45 kW	3 kW	–	–	140 mm	–	0
2381340337	BADU 21-81/34	70 m³/h	17 mWS	–	3~	IP 55	4,55 kW	4 kW	3~ Y/Δ 690/400 V	0 l	140 mm	40 ° C	5
2381340347	BADU 21-81/34 G	70 m³/h	0 – 13,5 mWS	0 bar	3~	IP 71	4,55 kW	4 kW	3~ Y/Δ 690/400 V	–	140 mm	–	0