BADU 21-81

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-21-81-p53593

Technical data

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	90 mm
Conexión lado de impulsión	90 mm
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	110 mm

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Fases del motor	Grado de protección	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)	Capacidad del colector de fibras	Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	Temperatura ambiente (mín.)	Concentración total de sal
2381310237	BADU 21-81/31RG	48 m³/h	9,5 mWS	0 bar	3~	IP 55	1,85 kW	1,6 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	0 l	110 mm	40 ° C	5 g/l
2381310238	BADU 21-81/31R	48 m³/h	9,5 mWS	–	1~	IP 55	2,27 kW	1,6 kW	1~ 230 V	0 l	110 mm	40 ° C	5 g/l
2381310237	BADU 21-81/31RG	48 m³/h	0 mWS	0 bar	3~	IP 57	1,9 kW	1,6 kW	–	–	110 mm	–	0 g/l
2381310247	BADU 21-81/31RG-AK	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2381320337	BADU 21-81/32	56 m³/h	12,2 mWS	–	3~	IP 55	3 kW	2,6 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	0 l	110 mm	40 ° C	5 g/l
2381320347	BADU 21-81/32G	56 m³/h	0 – 11,8 mWS	0 bar	3~	IP 68	2,55 kW	2,6 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	–	110 mm	–	0 g/l
2381320237	BADU 21-81/32R	55 m³/h	11,8 mWS	–	3~	IP 55	2,55 kW	2,2 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	0 l	110 mm	40 ° C	5 g/l
2381320238	BADU 21-81/32R	55 m³/h	11,8 mWS	–	1~	IP 55	2,9 kW	2,2 kW	1~ 230 V	0 l	110 mm	40 ° C	5 g/l
2381320247	BADU 21-81/32RG	55 m³/h	0 – 11,8 mWS	0 bar	3~	IP 67	3 kW	2,2 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	–	110 mm	–	0 g/l
2381330337	BADU 21-81/33G	60 m³/h	13,5 mWS	0 bar	3~	IP 55	3,44 kW	3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	0 l	140 mm	40 ° C	5 g/l

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Fases del motor	Grado de protección	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)	Capacidad del colector de fibras	Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	Temperatura ambiente (mín.)	Concentración total de sal
2381330338	BADU 21-81/33	60 m³/h	13,5 mWS	–	1~	IP 55	3,9 kW	3 kW	1~ 230 V	0 l	140 mm	40 ° C	5 g/l
2381330337	BADU 21-81/33 G	60 m³/h	0 mWS	0 bar	3~	IP 62	3,45 kW	3 kW	–	–	140 mm	–	0 g/l
2381340337	BADU 21-81/34	70 m³/h	17 mWS	–	3~	IP 55	4,55 kW	4 kW	3~ Y/Δ 690/400 V	0 l	140 mm	40 ° C	5 g/l
2381340347	BADU 21-81/34 G	70 m³/h	0 – 13,5 mWS	0 bar	3~	IP 71	4,55 kW	4 kW	3~ Y/Δ 690/400 V	–	140 mm	–	0 g/l