BADU 21-81

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-21-81-p53593

Technical data

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1
Classe d'isolation	F

Électricité

Fréquence	50 Hz

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	90 mm
Raccord côté refoulement	90 mm
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	110 mm

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Phases du moteur	Indice de protection	Puissance absorbée P_1 (max.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)	Capacité du piège à fibres	Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	Température ambiante (min.)	Concentration totale en sel
2381310237	BADU 21-81/31RG	48 m³/h	9,5 mWS	0 bar	3~	IP 55	1,85 kW	1,6 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	0 l	110 mm	40 ° C	5 g/l
2381310238	BADU 21-81/31R	48 m³/h	9,5 mWS	–	1~	IP 55	2,27 kW	1,6 kW	1~ 230 V	0 l	110 mm	40 ° C	5 g/l
2381310237	BADU 21-81/31RG	48 m³/h	0 mWS	0 bar	3~	IP 57	1,9 kW	1,6 kW	–	–	110 mm	–	0 g/l
2381310247	BADU 21-81/31RG-AK	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2381320337	BADU 21-81/32	56 m³/h	12,2 mWS	–	3~	IP 55	3 kW	2,6 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	0 l	110 mm	40 ° C	5 g/l
2381320347	BADU 21-81/32G	56 m³/h	0 – 11,8 mWS	0 bar	3~	IP 68	2,55 kW	2,6 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	–	110 mm	–	0 g/l
2381320237	BADU 21-81/32R	55 m³/h	11,8 mWS	–	3~	IP 55	2,55 kW	2,2 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	0 l	110 mm	40 ° C	5 g/l
2381320238	BADU 21-81/32R	55 m³/h	11,8 mWS	–	1~	IP 55	2,9 kW	2,2 kW	1~ 230 V	0 l	110 mm	40 ° C	5 g/l
2381320247	BADU 21-81/32RG	55 m³/h	0 – 11,8 mWS	0 bar	3~	IP 67	3 kW	2,2 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	–	110 mm	–	0 g/l
2381330337	BADU 21-81/33G	60 m³/h	13,5 mWS	0 bar	3~	IP 55	3,44 kW	3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	0 l	140 mm	40 ° C	5 g/l

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Phases du moteur	Indice de protection	Puissance absorbée P_1 (max.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)	Capacité du piège à fibres	Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	Température ambiante (min.)	Concentration totale en sel
2381330338	BADU 21-81/33	60 m³/h	13,5 mWS	–	1~	IP 55	3,9 kW	3 kW	1~ 230 V	0 l	140 mm	40 ° C	5 g/l
2381330337	BADU 21-81/33 G	60 m³/h	0 mWS	0 bar	3~	IP 62	3,45 kW	3 kW	–	–	140 mm	–	0 g/l
2381340337	BADU 21-81/34	70 m³/h	17 mWS	–	3~	IP 55	4,55 kW	4 kW	3~ Y/Δ 690/400 V	0 l	140 mm	40 ° C	5 g/l
2381340347	BADU 21-81/34 G	70 m³/h	0 – 13,5 mWS	0 bar	3~	IP 71	4,55 kW	4 kW	3~ Y/Δ 690/400 V	–	140 mm	–	0 g/l