BADU Alpha

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-alpha-p53599



Descripción

Nuevo estándar para piscinas pequeñas: más optimizado que nunca

Ámbitos de uso

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar max. 2 m oberhalb oder max. 3 m unterhalb des Wasserniveaus.

Versión

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung.
Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt: ca. 1 l
Saugsiebmaschenweite: ca. 2,8 x 2,8 mm

Technical data

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.840 min-1
Fases del motor	1~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Tensión (máx.)	1~ 230 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	D

General / Características del producto

Certificación	TÜV

Filtración

Capacidad del colector de fibras	1 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	50 mm
Conexión lado de impulsión	50 mm
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	50 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	50 mm

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137051

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Gama de productos	Versión del cesto de prefiltro
2104100038	BADU Alpha 10	10 m³/h	12 mWS	0,61 kW	0,4 kW	–	–
2104120038	BADU Alpha 12	12 m³/h	13 mWS	0,69 kW	0,45 kW	–	–
2104060038	BADU Alpha 6	6 m³/h	11 mWS	0,35 kW	0,18 kW	BADU Premium	1
2104080038	BADU Alpha 8	8 m³/h	11,5 mWS	0,45 kW	0,25 kW	–	–