BADU Alpha

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-alpha-p53599



Description

Nouvelle norme pour les petites piscines – plus optimisée que jamais

Domaines d'utilisation

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar max. 2 m oberhalb oder max. 3 m unterhalb des Wasserniveaus.

Version

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung.
Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt: ca. 1 l
Saugsiebmaschenweite: ca. 2,8 x 2,8 mm

Technical data

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 840 min-1
Phases du moteur	1~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Tension (max.)	1~ 230 V
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	D

Général / Caractéristiques du produit

Certification	TÜV

Filtration

Capacité du piège à fibres	1 l

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	50 mm
Raccord côté refoulement	50 mm
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	50 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	50 mm

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137051

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Puissance absorbée P_1 (max.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Gamme de produits	Version du panier de préfiltre
2104100038	BADU Alpha 10	10 m³/h	12 mWS	0,61 kW	0,4 kW	–	–
2104120038	BADU Alpha 12	12 m³/h	13 mWS	0,69 kW	0,45 kW	–	–
2104060038	BADU Alpha 6	6 m³/h	11 mWS	0,35 kW	0,18 kW	BADU Premium	1
2104080038	BADU Alpha 8	8 m³/h	11,5 mWS	0,45 kW	0,25 kW	–	–