BADU Delta Dr.

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-delta-dr-p53601



Descripción

Nuevo estándar de alta calidad para proyectos exigentes Bombas de circulación de filtro de alta calidad para profesionales

Ámbitos de uso

Circulación de agua de piscina en sistemas de filtrado, se puede instalar máximo 3 m por encima o por debajo del nivel del agua.

Versión

Bomba monobloc con recogedor de fibras integrado. Sello mecánico de fuelle montado sobre un cubo impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente. Capacidad del recogedor de fibras: aprox. 4 l. Tamaño de la malla de la rejilla de aspiración: aprox. 2,2 x 2,2 mm.

Technical data

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.840 min-1
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

General / Características del producto

Certificación	TÜV, Garantie 5 Jahre, Patent

Filtración

Capacidad del colector de fibras	4 l

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137051

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Fases del motor	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión	Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	Diámetro recomendado de la tubería de impulsión
2103120037	BADU Delta 13	13 m³/h	13,5 mWS	3~	0,63 kW	0,45 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
2103120038	BADU Delta 13	13 m³/h	13,5 mWS	1~	0,61 kW	0,45 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
2103170037	BADU Delta 17	17 m³/h	14,3 mWS	3~	0,69 kW	0,55 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
2103170038	BADU Delta 17	17 m³/h	14,3 mWS	1~	0,72 kW	0,55 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
2103220037	BADU Delta 22	22 m³/h	15 mWS	3~	0,9 kW	0,75 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
2103220038	BADU Delta 22	22 m³/h	15 mWS	1~	1,03 kW	0,75 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
2103280037	BADU Delta 28	28 m³/h	16 mWS	3~	1,2 kW	1 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	63 mm	75 mm	75 mm
2103280038	BADU Delta 28	28 m³/h	16 mWS	1~	1,29 kW	1 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	75 mm	75 mm
2103070037	BADU Delta 9	9 m³/h	12,7 mWS	3~	0,41 kW	0,3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
2103070038	BADU Delta 9	9 m³/h	12,7 mWS	1~	0,46 kW	0,3 kW	1~ 230 V	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm