BADU Delta Dr.

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-delta-dr-p53601



Description

Nouvelle norme haut de gamme pour les projets exigeants Pompes de circulation à filtre de haute qualité pour les professionnels

Domaines d'utilisation

Monobloc pump with integrated fiber filter. Bellows mechanical seal mounted on a plastic impeller hub. The motor or pump shaft do not come into contact with the circulating water. Electrically insulated. Fiber filter capacity: approximately 4 L Suction filter mesh size: approximately 2.2 x 2.2 mm

Version

Pompe monobloc avec récupérateur de fibres intégré. Garniture mécanique à soufflet montée sur un moyeu de turbine en plastique. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau en circulation. Isolation électrique. Capacité du récupérateur de fibres : environ 4 l Maillage de la crépine d'aspiration : environ 2,2 x 2,2 mm

Technical data

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 840 min-1
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Fréquence	50 Hz

Général / Caractéristiques du produit

Certification	TÜV, Garantie 5 Jahre, Patent

Filtration

Capacité du piège à fibres	4 l

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137051

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Phases du moteur	Puissance absorbée P_1 (max.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement	Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	Diamètre recommandé de la conduite de refoulement
2103120037	BADU Delta 13	13 m³/h	13,5 mWS	3~	0,63 kW	0,45 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
2103120038	BADU Delta 13	13 m³/h	13,5 mWS	1~	0,61 kW	0,45 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
2103170037	BADU Delta 17	17 m³/h	14,3 mWS	3~	0,69 kW	0,55 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
2103170038	BADU Delta 17	17 m³/h	14,3 mWS	1~	0,72 kW	0,55 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
2103220037	BADU Delta 22	22 m³/h	15 mWS	3~	0,9 kW	0,75 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
2103220038	BADU Delta 22	22 m³/h	15 mWS	1~	1,03 kW	0,75 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
2103280037	BADU Delta 28	28 m³/h	16 mWS	3~	1,2 kW	1 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	63 mm	75 mm	75 mm
2103280038	BADU Delta 28	28 m³/h	16 mWS	1~	1,29 kW	1 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm	75 mm	75 mm
2103070037	BADU Delta 9	9 m³/h	12,7 mWS	3~	0,41 kW	0,3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
2103070038	BADU Delta 9	9 m³/h	12,7 mWS	1~	0,46 kW	0,3 kW	1~ 230 V	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm